



VERDICHTER

HUSQVARNA LT 6005

Art.no: 967 85 45-04

Der LT 6005 ist ein ausgewogener und leistungsstarker Stampfer, der für die effiziente Verdichtung von nichtbindigen und bindigen Böden, wie z. B. Lehm und Schlamm, entwickelt wurde. Ideal für die Verdichtung in Gräben oder anderen engen Stellen, beispielsweise an Säulen und Rohrleitungen. Mit dem neuesten Honda GXR120 Motor ausgestattet, der speziell für Stampfer ausgelegt ist. Der Stampfer bietet ausgezeichnete Kontrolle und ist geräuscharm und schadstoffarm.

FEATURES



Hohe Verdichtungsleistung

Effiziente Verdichtung dank eines leistungsstarken, in einem kompakten und robusten Gehäuse montierten Honda Motors, der hohe Geschwindigkeit und hohe Stoßkraft liefert.



Hervorragende Ergonomie

Die leichtgewichtige Einpunktaufhängung und Rollen auf dem Lenkbügel vereinfachen den Transport auf der Baustelle. Transporträder als Zubehör erhältlich.



Einfach zu bewegen

Durch die drei Gashebelstellungen (Leerlauf, volle Drehzahl, Stopp/geschlossen) wird auch die Kraftstoffleitung geschlossen, um Leckagen zu vermeiden. Das ausgewogene Design sorgt für hervorragende Traktion und Wendigkeit.



Einfache Wartung

Einfacher Zugang zu allen Service-Punkten einschließlich Prüfung des Ölstands (Motor und Fuß) und Reinigen/Wechseln des Luftfilters. Ausstattung mit Betriebsstundenzähler, Luftfilteranzeige und Ölwarnanzeige.

TECHNICAL DATA HUSQVARNA LT 6005

Art.no: 967 85 45-04

HUSQVARNA LT 6005

MOTOR

Motor/Motortyp	GXR 120
Max Ausgangsleistung (Wie vom Motorhersteller angegeben)	2,7 kW
Kraftstoffsorte	Benzin
Abgasemissionen (CO2 EU V)	674 g/kWh
Antriebsart	Benzin

GERÄTEDATEN

Geschwindigkeit	16,5 m/min
-----------------	------------

ABMESSUNGEN

Plattenbreite (mm)	230 mm
Produktlänge	726 mm
Produktbreite	345 mm
Produkthöhe	1.084 mm
Gewicht	68 kg
Verpackungslänge (Millimeter)	1.100 mm
Verpackungsbreite (Millimeter)	450 mm
Verpackungshöhe (Millimeter)	970 mm
Artikelgewicht (Gramm)	79.500 g

GERÄUSCHEMISSIONEN

Schallleistungspegel, LWA	106 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	92 dB(A)

VIBRATIONEN

Handvibrationswerte (Aeq)	6,4 m/s ²
---------------------------	----------------------



View all product details on:

<https://www.husqvarnaconstruction.com/de/verdichter/lt6005/>