VERDICHTER

HUSQVARNA LF 75 LAT

Art.no: 967 85 49-01

Die LF 75 LAT ist eine schnell agierende, vorwärtslaufende Rüttelplatte, die für die effiziente Verdichtung von Asphalt und Erde ausgelegt ist. Ideal für Reparaturen und Wartungsarbeiten, wie z. B. an Parkplätzen und Einfahrten. Der große Wassertank verfügt über einen überdimensionierten Tankdeckel, der weniger häufiges und schnelles Nachfüllen ermöglicht. Das Gerät ist leicht zu reinigen, hinterlässt keine Spuren auf dem Pflaster und verwendet das gerade vor Ort verfügbare Wasser.

FEATURES

Effizientes Arbeiten über mehrere Stunden

Der effiziente, patentierte und vibrationsarme Griff senkt die Vibrationspegel unter 2 m/s² und ermöglicht Ihnen stundenlanges ermüdungsfreies Arbeiten, ohne dass dabei die gesetzlichen Grenzwerte überschritten werden.

Einfache Handhabung, hervorragende Ergebnisse

Das Bewässerungssystem, das verhindert, dass die Bodenplatte auf dem heißen Asphalt haften bleibt, verbraucht dank des einfach regelbaren Wasserdurchflusses nur ein Minimum an Wasser.

Mehr Arbeit mit weniger Wasser

Der große, korrosionsfreie Wassertank und das intelligente Wasserversorgungssystem ermöglichen Ihnen längeres Arbeiten mit weniger Nachfüllstopps.

Einfacher Transport

Ausgestattet mit Transporträdern für mühelosen Transport.

TECHNICAL DATA HUSQVARNA LF 75 LAT

Art.no: 967 85 49-01

HUSQVARNA LF 75 LAT

MOTOR

Motor/Motortyp	GX160
Max Ausgangsleistung (Wie vom Motorhersteller angegeben)	3,6 kW
Starter	Rückstoß-Starter
Abgasemissionen (CO2 EU V)	757 g/kWh
Antriebsart	Benzin

GERÄTEDATEN

Compaction application	Asphalt and Soil
Zentrifugalkraft	15 kN
Geschwindigkeit	27 m/min

ABMESSUNGEN

Plattenbreite (mm)	420 mm
Produktlänge	1.037 mm
Produktbreite	420 mm
Produkthöhe	1.114 mm
Gewicht	95 kg
Verpackungslänge (Millimeter)	870 mm
Verpackungsbreite (Millimeter)	620 mm
Verpackungshöhe (Millimeter)	755 mm
Artikelgewicht (Gramm)	103.000 g

GERÄUSCHEMISSIONEN

Schallleistungspegel, LWA	105 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	93 dB(A)

VIBRATIONEN

Handvibrationswerte (Aeq)	1,2 m/s²
Vibrationen, linker Griff	6 m/s²
Vibrationen, rechter Griff	1,2 m/s²

View all product details on:

https://www.husqvarnaconstruction.com/de/verdichter/lf75lat/