



VERDICHTER

HUSQVARNA LF 100 LAT

Art.no: 967 85 51-02

Die LF 100 LAT ist eine schnell agierende, vorwärtslaufende Rüttelplatte, die für die effiziente Verdichtung von Asphalt und Erde ausgelegt ist. Sie ist ideal für Reparaturen und Wartungsarbeiten, wie z. B. an Parkplätzen und Einfahrten. Der große Wassertank verfügt über einen überdimensionierten Tankdeckel, der weniger häufiges und schnelleres Nachfüllen ermöglicht. Das Gerät ist leicht zu reinigen, hinterlässt keine Spuren auf dem Pflaster und verwendet das gerade vor Ort verfügbare Wasser.

FEATURES



Effizientes Arbeiten über mehrere Stunden

Der effiziente, patentierte und vibrationsarme Griff senkt die Vibrationspegel unter 2 m/s^2 und ermöglicht Ihnen stundenlanges ermüdungsfreies Arbeiten, ohne dass dabei die gesetzlichen Grenzwerte überschritten werden.



Einfache Handhabung, hervorragende Ergebnisse

Das Bewässerungssystem, das verhindert, dass die Bodenplatte auf dem heißen Asphalt haften bleibt, verbraucht dank des einfach regelbaren Wasserdurchflusses nur ein Minimum an Wasser.



Mehr Arbeit mit weniger Wasser

Der große, korrosionsfreie Wassertank und das intelligente Wasserversorgungssystem ermöglichen Ihnen längeres Arbeiten mit weniger Nachfüllstopps.



Optimiert für Asphalt

Die Bodenplatte ist speziell für Asphaltarbeiten ausgelegt; sie haftet nicht auf heißem Asphalt und hinterlässt keine Wendespuren.

TECHNICAL DATA HUSQVARNA LF 100 LAT

Art.no: 967 85 51-02

HUSQVARNA LF 100 LAT

MOTOR

Motor/Motortyp	GX160
Max Ausgangsleistung (Wie vom Motorhersteller angegeben)	3,6 kW
Kraftstoffsorte	Benzin
Starter	Rückstoß-Starter
Abgasemissionen (CO2 EU V)	757 g/kWh
Antriebsart	Benzin

GERÄTEDATEN

Compaction application	Asphalt and Soil
Zentrifugalkraft	17 kN
Geschwindigkeit	25 m/min

ABMESSUNGEN

Plattenbreite (mm)	500 mm
Produktlänge	1.020 mm
Produktbreite	500 mm
Produkthöhe	1.005 mm
Gewicht	109 kg
Verpackungslänge (Millimeter)	620 mm
Verpackungsbreite (Millimeter)	850 mm
Verpackungshöhe (Millimeter)	840 mm
Artikelgewicht (Gramm)	107.000 g

GERÄUSCHEMISSIONEN

Schallleistungspegel, LWA	105 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	93 dB(A)

VIBRATIONEN

Handvibrationswerte (Aeq)	1,3 m/s ²
Vibrationen, linker Griff	8 m/s ²
Vibrationen, rechter Griff	1,3 m/s ²



View all product details on:

<https://www.husqvarnaconstruction.com/de/verdichter/lf100lat-mp-146014917/>