



VERDICHTER

HUSQVARNA LG 204

Art.no: 967 85 52-01

Die LG 204 ist eine kompakte, leichte und doch leistungsstarke reversierbare Rüttelplatte, die für kleinere Arbeiten, wie z. B. in Einfahrten und Wegen, für Privathausprojekte und schmale Gräben entwickelt wurde. Sie ist das ideale Gerät bei einem dünneren Schotterbett, wenn Sie ein wendiges und agiles Handling benötigen. Der Honda GX200-Benzinmotor reduziert Kraftstoffverbrauch und Emissionen, während hochwertige Komponenten Vibrationen verringern. Ausgestattet mit einer haltbaren Bodenplatte aus Hardox 400-Stahl.

FEATURES



Langlebige Platten

Die Platten bestehen aus dem extrem robusten und verschleißfesten Hardox® 400 Stahl. Die spezielle Bauweise verhindert, dass Steine zwischen Platte und Rahmen stecken bleiben.



Starker Schutz, einfacher Transport

Der robuste Stahlrahmen schützt Motor und Getriebe. Der Rahmen ist auch mit einer Hebeöse für einfachen Transport ausgestattet.



Einfacher Betrieb

Der Vorwärts-/Rückwärts-Hebel und der feste Griff erleichtern die Handhabung auf allen Oberflächen. Sie müssen während der Arbeit nicht ständig ziehen und drücken.



Niedrige Griffvibration

Sehr gute Technik und hochwertige Komponenten minimieren die Griffvibrationen und -belastungen und tragen somit zu mehr Sicherheit und mehr Produktivität und einem angenehmen Arbeitstag bei.

TECHNICAL DATA HUSQVARNA LG 204

Art.no: 967 85 52-01

HUSQVARNA LG 204

MOTOR

Motor/Motortyp	GX200
Max Ausgangsleistung (Wie vom Motorhersteller angegeben)	4,3 kW
Kraftstoffsorte	Benzin
Starter	Rückstoß-Starter
Abgasemissionen (CO2 EU V)	757 g/kWh
Antriebsart	Benzin

GERÄTEDATEN

Zentrifugalkraft	36 kN
Geschwindigkeit	23 m/min
Compaction Indicator	Nein

ABMESSUNGEN

Plattenbreite (mm)	500 mm
Produktbreite	500 mm
Gewicht	211 kg
Verpackungslänge (Millimeter)	600 mm
Verpackungsbreite (Millimeter)	800 mm
Verpackungshöhe (Millimeter)	1.430 mm
Artikelgewicht (Gramm)	255.500 g

GERÄUSCHEMISSIONEN

Schallleistungspegel, LWA	106 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	84 dB(A)

VIBRATIONEN

Handvibrationswerte (Aeq)	3,5 m/s²
---------------------------	----------



View all product details on:

<https://www.husqvarnaconstruction.com/de/verdichter/lg204/>