



## VERDICHTER

# HUSQVARNA LF 130 LT

Art.no: 967 89 66-01

Die LF 130 LT ist ein schwere, schnell agierende, vorwärtslaufende Rüttelplatte, die sich ideal für die Verdichtung dünner bis mittlerer Schichten nichtbindiger Böden eignet. Dank der einzigartigen Plattenform und einer Geschwindigkeitsoptimierung wird eine schnelle und einfache Verdichtung mit hohen Leistungsraten ermöglicht. Der exklusive, patentierte und vibrationsarme Griff schützt Sie vor gesundheitsgefährdenden Vibrationen und das kompakte Design mit klappbarem Führungsriff vereinfacht Transport und Lagerung.

## FEATURES



### Effizientes Arbeiten über mehrere Stunden

Der effiziente, patentierte und vibrationsarme Griff senkt die Vibrationspegel unter  $2 \text{ m/s}^2$  und ermöglicht Ihnen stundenlanges ermüdungsfreies Arbeiten, ohne dass dabei die gesetzlichen Grenzwerte überschritten werden.



### Einfache Handhabung

Die Hebeöse, der klappbare Führungsriff und die optionalen Transporträder vereinfachen den Transport des Bodenverdichters. Hebegurte gehören zur Standardausstattung.



### Schutz des Pflasters

Das optionale und einfach zu befestigende Pflasterbaukit schützt Pflastersteine vor Kratzern und Rissen.

## TECHNICAL DATA HUSQVARNA LF 130 LT

Art.no: 967 89 66-01

HUSQVARNA LF 130 LT

### MOTOR

|                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| Motor/Motortyp                                           | GX160            |
| Max Ausgangsleistung (Wie vom Motorhersteller angegeben) | 3,6 kW           |
| Kraftstoffsorte                                          | Benzin           |
| Starter                                                  | Rückstoß-Starter |
| Abgasemissionen (CO2 EU V)                               | 757 g/kWh        |
| Antriebsart                                              | Benzin           |

### GERÄTEDATEN

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Compaction application | Soil     |
| Zentrifugalkraft       | 20 kN    |
| Geschwindigkeit        | 26 m/min |

### ABMESSUNGEN

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Plattenbreite (mm)             | 500 mm    |
| Produktlänge                   | 946 mm    |
| Produktbreite                  | 500 mm    |
| Produkthöhe                    | 1.005 mm  |
| Gewicht                        | 135 kg    |
| Verpackungslänge (Millimeter)  | 620 mm    |
| Verpackungsbreite (Millimeter) | 850 mm    |
| Verpackungshöhe (Millimeter)   | 840 mm    |
| Artikelgewicht (Gramm)         | 139.000 g |

### GERÄUSCHEMISSIONEN

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Schallleistungspegel, LWA                | 105 dB(A) |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 95 dB(A)  |

### VIBRATIONEN

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Handvibrationswerte (Aeq)  | 1,3 m/s <sup>2</sup> |
| Vibrationen, linker Griff  | 8 m/s <sup>2</sup>   |
| Vibrationen, rechter Griff | 1,3 m/s <sup>2</sup> |



View all product details on:

<https://www.husqvarnaconstruction.com/de/verdichter/lf130lt/>