



VERDICHTER

HUSQVARNA LH 700

Art.no: 967 89 72-01

Die LH 700 ist unsere leistungsstärkste Rüttelplatte. Sie ist vollhydraulisch und verfügt über die Leistung und die Kapazität, um mitteldicke bis dicke Schichten von Lockergestein – von Sand bis Korngemisch – effektiv zu verdichten. Sie verfügt über einen Hatz 1D90V-Dieselmotor mit Elektrostart, ein wartungsfreundliches Design und einen robusten Schutzrahmen.

FEATURES



Einfach zu bewegen

Sie können die äquivalente Leistung einer 10-t-Walze nur mit der Fingerspitze steuern.



Effizientes Arbeiten über mehrere Stunden

Der Griff ist so gestaltet, dass Vibrationen gedämpft werden, was Sie effektiver arbeiten lässt.



Für härteste Einsatzbedingungen ausgelegt

Die vollhydraulischen reversierbaren Rüttelplatten eignen sich, um selbst die anspruchsvollsten Arbeiten effektiv zu bewältigen.



Robust und wartungsfreundlich

Ein großzügig dimensionierter Schutzrahmen und stoßfeste Schutzabdeckungen schützen Motor, Getriebe und Funkempfänger, während die klappbare Haube für einfachen Zugang zu allen wichtigen Bauteilen sorgt.

TECHNICAL DATA HUSQVARNA LH 700

Art.no: 967 89 72-01

HUSQVARNA LH 700

MOTOR

Motor/Motortyp	1D90V
Max Ausgangsleistung (Wie vom Motorhersteller angegeben)	11 kW
Starter	Elektrisch
Abgasemissionen (CO2 EU V)	974,76 g/kWh
Antriebsart	Diesel

GERÄTEDATEN

Zentrifugalkraft	95 kN
Geschwindigkeit	30 m/min
Compaction Indicator	Nein

ABMESSUNGEN

Plattenbreite (mm)	660 mm
Produktbreite	660 mm
Gewicht	780 kg
Verpackungslänge (Millimeter)	1.200 mm
Verpackungsbreite (Millimeter)	800 mm
Verpackungshöhe (Millimeter)	1.470 mm
Artikelgewicht (Gramm)	849.000 g

GERÄUSCHEMISSIONEN

Schallleistungspegel, LWA	109 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	88 dB(A)

VIBRATIONEN

Handvibrationswerte (Aeq)	3,3 m/s ²
---------------------------	----------------------



View all product details on:

<https://www.husqvarnaconstruction.com/de/verdichter/lh700/>