MALAGUTI
EARTHMOVING EQUIPMENT

Aus der Erfahrung von **Giorgio Cangini**
entsteht eine neue **Premium-Produktlinie** für den Erdbau.

CANGEO®
Advanced Attachment System



KATALOG ADVANCED VERSION
REV. 2



CANGEO®
Advanced Attachment System

made by GIORGIO CANGINI

PLURY W1 10
VIBRATIONSANTRIEBE 1,2 - 20,0 TONNEN

PLURY W2 11
VIBRATIONSANTRIEBE 6,0 - 40,0 TONNEN

ACCESSORI PLURY 16
ZUBEHÖR FÜR VIBRATIONSANTRIEBE

MULTYPLATE 36
DOPPELPLATTE FÜR FRONTALE TRÄGERMASCHINEN

ROLLER 40
VIBRATIONSVERDICHTUNGSWALZEN

TOORX 46
GRAS- UND FORSTMULCHER

TORNADO 54
BAUMSTUMPFFRÄSE

VORTEX 62
MULTIFUNKTIONSBOHRER

SHEETPILE FIX 78
SPUNDBOHLEN-VIBRATIONSRAMME



CANGEO®
Advanced Attachment System

made by GIORGIO CANGINI

Plury

VIBRATION POWER



DIE EINZIGE
MULTIFUNKTIONALE LÖSUNG FÜR DAS
VERDICHTEN UND RAMMUNG
VON PFÄHLEN UND SPUNDWÄNDEN.

ADVANCED VERSION REV 2

GEEIGNET FÜR BAUMASCHINEN ALLER GEWICHTSKLASSEN.

VIBRATIONSANTRIEB
mit einer oder zwei Unwuchten erhältlich

MULTIFUNKTIONSZUBEHÖR
zum Verdichten verschiedener Bodenarten
und zum Einbringen von Pfählen und Spundwänden

SCHNELLWECHSELSYSTEM
für einen schnellen Wechsel der Anbaugeräte

Premium Line



Durchflussregelventil

Hubbegrenzung

Motor mit HPS-Dichtung

DURCHFLUSSREGELVENTIL





Das DURCHFLUSSREGELVENTIL begrenzt und stabilisiert den eingehenden Ölstrom, sodass das Anbaugerät nur die für einen korrekten Betrieb erforderliche Ölmenge erhält.

Dadurch kann dasselbe Anbaugerät an verschiedenen Baggern, Radladern oder anderen Trägermaschinen eingesetzt werden, ohne strikt von der spezifischen Hydraulikleistung der jeweiligen Maschine abhängig zu sein.

OPTIONALE HALTERUNGEN ZUR PFAHLEXTRAKTION





OPTIONAL ESTRAZIONE PALI è consigliato l'uso per salvaguardare gli antivibranti durante la fase di estrazione di pali, palancole, ecc.

Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

HOME


CANGEO
by Malaguti
Plury
VIBRATION POWER
W2
62
CANGEO

UNTERSCHIED ZWISCHEN 1 UND 2 UNWUCHTMASSEN

PLURY W1


SCHWINGMASSE RICHTKRAFT



Radiale Vibration: Die erzeugte Zentrifugalkraft verteilt sich radial über 360°.

PLURY W2

SCHWINGMASSE RICHTKRAFT



Sinusförmige Vibration: Die Schwingung erfolgt vertikal von oben nach unten, wobei die Zentrifugalkraft auf die Mittelachse konzentriert wird.

AUFBAU DES PLURY



PLURY mit verschraubtem Anbaugerät



PLURY mit verschraubtem Schnellwechselsystem und direkt am Anbaugerät verschweißtem Adapter


Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

HOME

PLURY-ZUBEHÖR FÜR VERDICHTUNG



PLURY-ZUBEHÖR FÜR VIBROEINBRINGUNG





Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

W1

VIBRATIONSANTRIEB MIT EINER SCHWINGMASSE









OPTION ZUR PFAHLEXTRAKTION
Der Einsatz wird empfohlen, um die Schwingungsdämpfer zu schützen.
€ 330,00

PLURY	W1 14 TONS 1.2 - 2.0	W1 25 TONS 2.0 - 4.5	W1 45 TONS 4.5 - 7.0	W1 60 TONS 6.0 - 12.0	W1 90 TONS 12.0 - 20.0
#	A	B	C	D	E
A (mm)	562	670	722	870	1000
B (mm)	385	435	430	545	750
C (mm)	250	265	310	405	430
D (mm)	270	292	340	445	480
Gewicht (Kg)	73	100	135	300	430
Motor (CC)	8	11	14	27	32
Öldurchsatz (L/Min)	20 min | 25 max	27 min | 32 max	36 min | 43 max	68 min | 76 max	80 min | 90 max
Durchflussregelventil	* Kit drenaggio	✓	✓	✓	✓
U/min (RPM)	2.500 min | 3.000 max	2.500 min | 3.000 max	2.500 min | 3.000 max	2.500 min | 2.800 max	2.500 min | 2.800 max
Vibrationsfrequenz (HERTZ)	42 min | 50 max	42 min | 50 max	42 min | 50 max	42 min | 47 max	42 min | 47 max
Zentrifugalkraft (kN)	14	25	45	60	90
Max. Druck (BAR)	250	250	250	250	250
Max. Gegendruck (BAR)	15	15	15	15	15

*** RÜCKLAUF-DRAINAGE-KIT (obligatorisch bei einem Rücklaufdruck von über 15 bar)**

✓ Das DURCHFLUSSREGELVENTIL begrenzt und stabilisiert den eingehenden Ölstrom, sodass das Anbaugerät nur die für einen korrekten Betrieb erforderliche Ölmenge erhält.


Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen


HOME

W2

VIBRATIONSANTRIEB MIT ZWEISCHWINGMASSEN









OPTION ZUR PFAHLEXTRAKTION
Der Einsatz wird empfohlen, um die Schwingungsdämpfer zu schützen.
€ 330,00

PLURY	W2 62 TONS 6.0 -11.0	W2 92 TONS 12.0 - 18.0	W2 125 TONS 16.0 - 22.0	W2 185 TONS 20.0 - 30.0	W2 220 TONS 25.0 - 40.0
#	F	G	H	I	L
A (mm)	965	1085	1225	1315	1315
B (mm)	605	740	780	810	810
C (mm)	430	450	450	565	545
D (mm)	445	485	485	600	600
Gewicht (Kg)	300	455	570	880	885
Motor (CC)	27	32	43	45	63
Öldurchsatz (L/Min)	68 min | 76 max	80 min | 90 max	108 min | 120 max	113 min | 126 max	158 min | 176 max
Durchflussregelventil	✓	✓	✓	✓	✓
U/min (RPM)	2.500 min | 2.800 max	2.500 min | 2.800 max	2.500 min | 2.800 max	2.500 min | 2.800 max	2.500 min | 2.800 max
Vibrationsfrequenz (HERTZ)	42 min | 47 max	42 min | 47 max	42 min | 47 max	42 min | 47 max	42 min | 47 max
Zentrifugalkraft (kN)	62	92	125	185	220
Max. Druck (BAR)	250	250	250	300	300
Max. Gegendruck (BAR)	15	15	15	15	15

✓ **Das DURCHFLUSSREGELVENTIL begrenzt und stabilisiert den eingehenden Ölstrom, sodass das Anbaugerät nur die für einen korrekten Betrieb erforderliche Ölmenge erhält.**

Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

TOK QUICK COUPLER





Model	#	A mm	B mm	C mm	Kg.	Model. PLURY
TOK QUICK COUPLER	B	530	100	240	29	W1 25
TOK QUICK COUPLER	C	625	140	330	60	W1 45
TOK QUICK COUPLER	D + E + F + G	850	170	440	120	W1 60 | W1 90 | W2 62 | W2 92
TOK QUICK COUPLER	H + I + L	1040	170	440	145	W2 125 | W2 185 | W2 220



Model	#	A mm	B mm	C mm	Kg.	Model. PLURY
TOK ADAPTER KIT	B	230	170	200	13	W1 25
TOK ADAPTER KIT	C	140	460	550	22	W1 45
TOK ADAPTER KIT	D + E + F + G	160	720	780	43	W1 60 | W1 90 | W2 62 | W2 92
TOK ADAPTER KIT	H + I + L	160	930	980	64	W2 125 | W2 185 | W2 220

Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

HOME

MACHINE ATTACHMENTS

1



Model	#	Model. PLURY
ADAPTER FOR QUICK COUPLING	A	W1 14
ADAPTER FOR QUICK COUPLING	B	W1 25
ADAPTER FOR QUICK COUPLING	C	W1 45
ADAPTER FOR QUICK COUPLING	D + E + F + G	W1 60 | W1 90 | W2 62 | W2 92
ADAPTER FOR QUICK COUPLING	H + I + L	W2 125 | W2 185 | W2 220


2



Model	#	Model. PLURY
FIXED COUPLING MACHINE	A	W1 14
FIXED COUPLING MACHINE	B	W1 25
FIXED COUPLING MACHINE	C	W1 45
FIXED COUPLING MACHINE	D + E + F + G	W1 60 | W1 90 | W2 62 | W2 92
FIXED COUPLING MACHINE	H + I + L	W2 125 | W2 185 | W2 220

3





Model	#	A mm	B mm	C mm	Kg.	Model. PLURY
BOLTED PLATE MACHINE COUPLING	A	340	240	8	5	W1 14
BOLTED PLATE MACHINE COUPLING	B	400	240	10	8	W1 25
BOLTED PLATE MACHINE COUPLING	C	460	300	12	13	W1 45
BOLTED PLATE MACHINE COUPLING	D + E + F + G	600	400	15	28	W1 60 | W1 90 | W2 62 | W2 92
BOLTED PLATE MACHINE COUPLING	H + I + L	820	400	20	51	W2 125 | W2 185 W2 220

4



Model	#	Model. PLURY
UPPER FRAME	A	W1 14
UPPER FRAME	B	W1 25
UPPER FRAME	C	W1 45
UPPER FRAME	D + E + F + G	W1 60 | W1 90 | W2 62 | W2 92
UPPER FRAME	H + I + L	W2 125 | W2 185 | W2 220

Der Rahmen wird verwendet, wenn die Maschinenaufnahme breiter als die Platte ist (bolted plate machine coupling)

5



Model	#	Model. PLURY
ACB MORIN M1	A	W1 14
ACB MORIN M2	B	W1 25
ACB MORIN M3	C	W1 45
ACB MORIN M4	D + E + F + G	W1 60 | W1 90 | W2 62 | W2 92
ACB MORIN M5	H + I + L	W2 125 | W2 185 | W2 220

6




Model	#	Model. PLURY
CW 05	A	W1 14
CW 10	B	W1 25
CW 20	C	W1 45
CW 30	D + E + F + G	W1 60 | W1 90 | W2 62 | W2 92
CW 40	H + I + L	W2 125 | W2 185 | W2 220

Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

SISTEMI DI ROTAZIONE

MECHANICAL SLEWING - MECHANISCHER DREHKRANZ






Model	#	A mm	B mm	C mm	Kg.	Model. PLURY
MECHANICAL SLEWING	H + I + L	820	400	375	125	W2 125 | W2 185 | W2 220

ROTATORS - ROTATOR






Model	#	A mm	B mm	C mm	Kg.	Model. PLURY
ROTATORS	A	370	240	210	54	W1 14
ROTATORS	B	465	240	225	61	W1 25
ROTATORS	C	510	300	280	121	W1 45
ROTATORS	D + E + F + G	680	400	305	180	W1 60 | W1 90 | W2 62 | W2 92
ROTATORS	H + I + L	900	400	345	290	W2 125 | W2 185 | W2 220

HYDRAULICS SLEWING - HYDRAULISCHER DREHKRANZ





Model	#	A mm	B mm	C mm	Kg.	Model. PLURY	5 SCHLÄUCHE €	7 SCHLÄUCHE €
HYDRAULICS SLEWING	B	495	300	235	100	W1 25	✓	✓
HYDRAULICS SLEWING	C	510	300	235	105	W1 45	✓	✓
HYDRAULICS SLEWING	D + E + F + G	740	450	305	215	W1 60 | W1 90 W2 62 | W2 92	✓	✓
HYDRAULICS SLEWING	H + I + L	940	480	310	310	W2 125 | W2 185 W2 220	✓	✓



*** ELEKTRO-KIT**
IM HYDRAULISCHEN DREHKRANZ MIT 5 HYDRAULIKSCHLÄUCHEN ENTHALTEN

Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen





Der mechanische Drehkranz kann pendelnd am Baggerarm montiert werden.

Die mechanische Drehung ermöglicht dem Anbaugerät eine begrenzte Drehbewegung um bis zu 210°.





Ermöglicht dem Anbaugerät eine kontinuierliche 360°-Drehung um die eigene Achse.

Der Rotor wird inklusive Hydraulikschläuchen geliefert.

Der Rotor kann am PLURY ausschließlich mit mechanisch betriebenen Anbaugeräten montiert werden.

Er ist nicht mit hydraulisch betriebenen Anbaugeräten kompatibel.





Der hydraulische Drehkranz wird über die Maschinenaufnahme am Bagger montiert und ermöglicht dem Anbaugerät eine kontinuierliche 360°-Drehung um die eigene Achse.

Ausgestattet mit 7 Hydraulikschläuchen, ermöglicht er den Einsatz aller Arten von Anbaugeräten.

GRAPPLE - HOLZGREIFER MIT PFAHLRAMME

Entwickelt für das Vibrationsrammen und Ziehen von Pfählen aus Holz, Beton und Stahl.

Geeignet für Hangsicherungen, Uferbefestigungen und Dämme.

Ideal für die Errichtung von Weinbergen, Obstplantagen und Zäunen.

Eine unverzichtbare Kombination für den Einsatz in der Landschaftspflege und Landwirtschaft.





GRAPPLE mit TOK ADAPTER direkt verschweißt.






Über die MASCHINENAUFNAHMEN kann der GRAPPLE direkt an der Trägermaschine montiert werden, ohne dass ein Vibrationsantrieb erforderlich ist.




OPTION ZUM PFAHLZIEHEN
Der Einsatz wird empfohlen, um die Schwingungsdämpfer zu schützen.



Model	#	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Ø F mm	Ø G mm	Oil Flow (L/Min')		Kg.	Model. PLURY
GRAPPLE	A	835	500	575	375	220	35	200	10	58 kN	83	W1 14
GRAPPLE	B	945	500	575	375	220	35	200	10	58 kN	86	W1 25
GRAPPLE	C	1055	540	605	415	225	35	250	10	83 kN	110	W1 45
GRAPPLE	D+F	1260	620	735	613	290	40	300	10	95 kN	200	W1 60 - W2 62
GRAPPLE	E+G	1325	620	735	613	290	40	300	10	95 KN	225	W1 90 - W2 92
GRAPPLE	H+I+L	1620	690	835	675	400	70	350	10	103 kN	355	W2 125 - W2 185 - W2 220


Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

HOME





HYDRAULIK-KITS	#	Model. PLURY	Cod. MAGNETSPULE	Volt
VENTIL-KIT 2 SCHLÄUCHE GRAPPLE	A	W1 14	C030401013 C030401014	V12 V24
VENTIL-KIT 2 SCHLÄUCHE GRAPPLE	B	W1 25	C030401013 C030401014	V12 V24
VENTIL-KIT 2 SCHLÄUCHE GRAPPLE	C	W1 45	C030401013 C030401014	V12 V24
VENTIL-KIT 2 SCHLÄUCHE GRAPPLE	D + F	W1 60 - W2 62	C030401013 C030401014	V12 V24
VENTIL-KIT 2 SCHLÄUCHE GRAPPLE	E + G	W1 90 - W2 92	C030401013 C030401014	V12 V24
VENTIL-KIT 2 SCHLÄUCHE GRAPPLE	H + I + L	W2 125 - W2 185 W2 220	C030401013 C030401014	V12 V24




HYDRAULIK-KITS	#	Model. PLURY
KIT 2 SCHLÄUCHE GRAPPLE	A + B + C	W1 14 - W1 25 - W1 45
KIT 2 SCHLÄUCHE GRAPPLE	D + F	W1 60 - W2 62
KIT 2 SCHLÄUCHE GRAPPLE	E + G	W1 90 - W2 92
KIT 2 SCHLÄUCHE GRAPPLE	H + I + L	W2 125 - W2 185 - W2 220




ELEKTRO-KIT
ELEKTRO-KIT 1,5 m + 3 m
ELEKTRO-KIT 1,5 m + 5 m
ELEKTRO-KIT 1,5 m + 12 m

Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

OPT GRAPPLE KIT
OPTION FÜR BETON – STAHL









KIT 1

Anbaugerät für den GRAPPLE, geeignet zum Vibrationsrammen und Ziehen von Beton- und Stahlpfählen.

Model	#	Kg.	€
KIT 1 GUMMIPUFFER	A + B + C	27	670,00
KIT 1 GUMMIPUFFER	D + E + F + G	40	760,00
KIT 1 GUMMIPUFFER	H + I + L	51	890,00

KIT 2


Vorbohrspitze zur Herstellung einer Vorbohrung in harten Böden. Besonders geeignet für das Vibrationsrammen von Betonpfählen.


Model	#	Kg.	€
KIT 2 T-DRILLING	A + B + C	22	295,00
KIT 2 T-DRILLING	D + E + F + G	27	360,00
KIT 2 T-DRILLING	H + I + L	37	450,00

Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

HOME

OPT GRAPPLE KIT
OPTION FÜR BETON – STAHL









KIT 3

Rammglocke mit austauschbarem Gummidämpfungselement, geeignet für das Vibrationsrammen von Betonpfählen, um Beschädigungen am Pfahl zu vermeiden.

Model	#	Kg.	€
KIT 3 BELL	A + B	6	490,00
KIT 3 BELL	C	7,5	550,00
KIT 3 BELL	D + E + F + G	11	690,00
KIT 3 BELL	H + I + L	15,5	730,00

Model	#	€
KIT GUMMI	A + B	300,00
KIT GUMMI	C	330,00
KIT GUMMI	D + E + F + G	360,00
KIT GUMMI	H + I + L	390,00



KIT 4

Gezahnte Platte zum Vibrationsrammen von Holzpfählen mit unterschiedlichen Durchmessern.

Model	#	Kg.	€
KIT 4 ZAHNPLATTE	B	8	120,00
KIT 4 ZAHNPLATTE	C	11	150,00
KIT 4 ZAHNPLATTE	D + E + F + G	25	320,00
KIT 4 ZAHNPLATTE	H + I + L	33	395,00

H-BEAM CLAMP - H-TRÄGERKLEMME

Klemme zum Vibrationsrammen und Ziehen von H-Trägern in verschiedenen Bodenarten






H-BEAM CLAMP mit
TOK ADAPTER direkt verschweißt.






OPTION ZUM PFAHLZIEHEN
Der Einsatz wird empfohlen, um die Schwingungsdämpfer zu schützen.




Model	#	A mm	B mm	C mm	D mm	Press. Bar	Force max press	Oil Flow (L/Min')	Kg.	Model. PLURY
H-BEAM CLAMP 20 GRIP	D+E+F+G H+I+L	580	72	430	35	200 ---------- 250	20 Ton --------- 23 Ton	10	95	W1 60 - W1 90 W2 62 - W2 92 W2 125 - W2 185 - W2 220

Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

HOME





HYDRAULIK-KITS	#	Model. PLURY	Cod. MAGNETSPULE	Volt
VENTIL-KIT 2 SCHLÄUCHE H-BEAM CLAMP	D + F	W1 60 - W2 62	C030401013 C030401014	V12 V24
VENTIL-KIT 2 SCHLÄUCHE H-BEAM CLAMP	E + G	W1 90 - W2 92	C030401013 C030401014	V12 V24
VENTIL-KIT 2 SCHLÄUCHE H-BEAM CLAMP	H + I + L	W2 125 - W2 185 - W2 220	C030401013 C030401014	V12 V24



HYDRAULIK-KITS	#	Model. PLURY
KIT 2 SCHLÄUCHE H-BEAM CLAMP	D + F	W1 60 - W2 62
KIT 2 SCHLÄUCHE H-BEAM CLAMP	E + G	W1 90 - W2 92
KIT 2 SCHLÄUCHE H-BEAM CLAMP	H + I + L	W2 125 - W2 185 - W2 220



ELEKTRO-KIT
ELEKTRO-KIT 1,5mt + 3mt
ELEKTRO-KIT 1,5mt + 5mt
ELEKTRO-KIT 1,5mt + 12mt

Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

SHEET PILE CLAMP
PINZA PER PALANCOLE


Klemme zum Vibrationsrammen und Ziehen von Spundwänden in verschiedenen Bodenarten.

Ideal für das Einvibrieren von Stahlbewehrungskörben in Beton






SHEET PILE CLAMP mit TOK ADAPTER direkt verschweißt.






OPTION ZUM PFAHLZIEHEN
Der Einsatz wird empfohlen, um die Schwingungsdämpfer zu schützen.



Model	#	A mm	B mm	C mm	D mm	Press. Bar	Force max press	Oil Flow (L/Min')	Kg.	Model. PLURY
SHEET PILE CLAMP 25 GRIP	D+E+F+G H+I+L	455	210	350	25	200 ---------- 250	23 Ton --------- 28 Ton	10	170	W1 60 - W1 90 W2 62 - W2 92 W2 125 - W2 185 - W2 220

Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

HOME





HYDRAULIK-KITS	#	Model. PLURY	BOBINA	Volt
VENTIL-KIT 2 SCHLÄUCHE SHEET PILE CLAMP	D + F	W1 60 - W2 62	C030401013 C030401014	V12 V24
VENTIL-KIT 2 SCHLÄUCHE SHEET PILE CLAMP	E + G	W1 90 - W2 92	C030401013 C030401014	V12 V24
VENTIL-KIT 2 SCHLÄUCHE SHEET PILE CLAMP	H + I + L	W2 125 - W2 185 - W2 220	C030401013 C030401014	V12 V24



HYDRAULIK-KITS	#	Model. PLURY
KIT 2 SCHLÄUCHE SHEET PILE CLAMP	D + F	W1 60 - W2 62
KIT 2 SCHLÄUCHE SHEET PILE CLAMP	E + G	W1 90 - W2 92
KIT 2 SCHLÄUCHE SHEET PILE CLAMP	H + I + L	W2 125 - W2 185 - W2 220



ELEKTRO-KIT
ELEKTRO-KIT 1,5 m + 3 m
ELEKTRO-KIT 1,5mt + 5mt
ELEKTRO-KIT 1,5mt + 12mt

Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

BELL - PFAHLZENTRIERRING


Entwickelt für das Vibrationsrammen von Pfählen aus Holz, Beton und Stahl.





BELL mit TOK ADAPTER direkt verschweißt.





Model	#	A mm	B mm	C mm	Kg.	Model. PLURY
BELL 200	A	80	200	125	18	W1 14
BELL 200	B	80	200	125	18	W1 25
BELL 250	C	80	250	135	25	W1 45
BELL 300	D + E + F + G	100	300	160	49	W1 60 - W1 90 - W2 62 - W2 92
BELL 350	H + I + L	100	350	210	57	W2 125 - W2 185 - W2 220

Model	#
KIT 3 BELL	A + B
KIT 3 BELL	C
KIT 3 BELL	D + E + F + G
KIT 3 BELL	H + I + L



KIT BELL

Rammglocke mit austauschbarem Gummidämpfungselement, geeignet für das Vibrationsrammen von Betonpfählen, um Beschädigungen am Pfahl zu vermeiden.

Model	#
KIT GUMMI	A + B
KIT GUMMI	C
KIT GUMMI	D + E + F + G
KIT GUMMI	H + I + L



KIT GUMMI

Ersatz-Gummidämpfungselement für Betonpfähle.

Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

HOME

T-DRILLING - VORBOHRSPITZE

Vorbohrspitze zur Herstellung einer Vorbohrung in harten Böden.


Besonders geeignet für das Vibrationsrammen von Betonpfählen.






T-DRILLING mit TOK ADAPTER direkt verschweißt.







Model	#	A mm	B mm	C mm	D mm	Kg.	Model. PLURY
T-DRILLING	A	1105	76	400	240	35	W1 14
T-DRILLING	B	1105	76	400	240	35	W1 25
T-DRILLING	C	1110	76	460	300	40	W1 45
T-DRILLING	D+E+F+G	1110	90	600	400	65	W1 60 - W1 90 - W2 62 - W2 92
T-DRILLING	H + I + L	1130	100	600	400	72	W2 125 - W2 185 - W2 220

PLATE 2P - VERDICHTUNGSPLATTE MIT DOPPELKANTUNG

Entwickelt für die Verdichtung verschiedenster Flächen, wie Gräben, Böden und Böschungen.

Gewährleistet einen kompakten, homogenen und stabilen Untergrund mit dauerhaft hoher Beständigkeit.


Ermöglicht Verdichtungsarbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen.





PLATE 2P mit TOK ADAPTER direkt verschweißt.





Model	#	A mm	B mm	C mm	Kg.	compaction kg cm2	Model. PLURY
PLATE 2P 300	A	300	620	500	28	1,05	W1 14
PLATE 2P 400	A	400	620	500	35	0,79	W1 14
PLATE 2P 300	B	300	750	630	34	1,43	W1 25
PLATE 2P 400	B	400	750	630	43	1,08	W1 25
PLATE 2P 350	C	350	820	700	48	1,99	W1 45
PLATE 2P 400	C	400	820	700	53	1,74	W1 45
PLATE 2P 500	C	500	820	700	63	1,40	W1 45
PLATE 2P 450	D + F	450	1130	890	110	1,68	W1 60 - W2 62
PLATE 2P 500	D + F	500	1130	890	120	1,52	W1 60 - W2 62
PLATE 2P 600	D + F	600	1130	890	138	1,27	W1 60 - W2 62
PLATE 2P 700	D + F	700	1130	890	156	1,09	W1 60 - W2 62
PLATE 2P 500	E + G	500	1230	990	128	2,02	W1 90 - W2 92
PLATE 2P 600	E + G	600	1230	990	148	1,69	W1 90 - W2 92
PLATE 2P 700	E + G	700	1230	990	167	1,45	W1 90 - W2 92
PLATE 2P 500	H + I + L	500	1500	1270	175	3,68	W2 125 - W2 185 - W2 220
PLATE 2P 600	H + I + L	600	1500	1270	199	3,07	W2 125 - W2 185 - W2 220
PLATE 2P 700	H + I + L	700	1500	1270	224	2,64	W2 125 - W2 185 - W2 220

Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

HOME

PLATE 1P - VERDICHTUNGSPLATTE MIT EINFACHKANTUNG

Entwickelt für die Verdichtung verschiedenster Flächen, wie Gräben, Böden und Böschungen.

Gewährleistet einen kompakten, homogenen und stabilen Untergrund mit dauerhaft hoher Beständigkeit.


Ermöglicht Verdichtungsarbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen und direkt entlang von Mauern.







PLATE 1P mit TOK ADAPTER direkt verschweißt.



Model	#	A mm	B mm	C mm	Kg.	compaction kg cm2	Model. PLURY
PLATE 1P 300	A	300	620	560	28	0,94	W1 14
PLATE 1P 400	A	400	620	560	35	0,71	W1 14
PLATE 1P 300	B	300	755	690	34	1,31	W1 25
PLATE 1P 400	B	400	755	690	43	1	W1 25
PLATE 1P 350	C	350	820	760	48	1,83	W1 45
PLATE 1P 400	C	400	820	760	53	1,61	W1 45
PLATE 1P 500	C	500	820	760	63	1,29	W1 45
PLATE 1P 450	D + F	450	1140	1020	110	1,47	W1 60 - W2 62
PLATE 1P 500	D + F	500	1140	1020	120	1,32	W1 60 - W2 62
PLATE 1P 600	D + F	600	1140	1020	138	1,10	W1 60 - W2 62
PLATE 1P 700	D + F	700	1140	1020	156	0,95	W1 60 - W2 62
PLATE 1P 500	E + G	500	1240	1120	128	1,79	W1 90 - W2 92
PLATE 1P 600	E + G	600	1240	1120	148	1,49	W1 90 - W2 92
PLATE 1P 700	E + G	700	1240	1120	167	1,28	W1 90 - W2 92
PLATE 1P 500	H + I + L	500	1520	1400	175	3,34	W2 125 - W2 185 - W2 220
PLATE 1P 600	H + I + L	600	1520	1400	199	2,79	W2 125 - W2 185 - W2 220
PLATE 1P 700	H + I + L	700	1520	1400	224	2,39	W2 125 - W2 185 - W2 220

T-PLATE - VERDICHTUNGSPLATTE MIT SCHMALER SOHLE

Ideal für Verdichtungsarbeiten in schmalen Gräben.

Die Bauform ermöglicht es der Verdichtungssohle, große Tiefen zu erreichen.

Besonders geeignet für die Verlegung von Glasfaserkabeln und unterirdischen Versorgungsleitungen








T-PLATE mit TOK ADAPTER direkt verschweißt.





Model	#	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Kg.	Model. PLURY
T-PLATE 100	A	100	685	570	450	340	230	34	W1 14
T-PLATE 150	A	150	685	570	450	340	230	37	W1 14
T-PLATE 120	B	120	910	755	550	400	240	61	W1 25
T-PLATE 150	B	150	910	755	550	400	240	64	W1 25
T-PLATE 200	B	200	910	755	550	400	240	67	W1 25
T-PLATE 120	C	120	910	755	550	400	240	65	W1 45
T-PLATE 150	C	150	910	755	550	400	240	67	W1 45
T-PLATE 200	C	200	910	755	550	400	240	71	W1 45
T-PLATE 135	D+E+F+G	135	1155	985	700	600	400	138	W1 60 - W1 90 - W2 62 - W2 92
T-PLATE 200	D+E+F+G	200	1155	985	700	600	400	145	W1 60 - W1 90 - W2 62 - W2 92
T-PLATE 135	H+I+L	135	1220	1030	710	820	400	170	W2 125 - W2 185 - W2 220
T-PLATE 200	H+I+L	200	1220	1030	710	820	400	180	W2 125 - W2 185 - W2 220

Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

HOME

STORM - VERDICHTUNGSRAD

Ideal für Verdichtungsarbeiten.

Ideal zum Verdichten des Grabensohlenbereichs und des Verfüllmaterials.

Das Anbaugerät gewährleistet einen festen, homogenen und dauerhaft stabilen Untergrund.








STORM mit TOK ADAPTER direkt verschweißt.





Über die MASCHINENAUFNAHMEN kann die STORM direkt an der Trägermaschine montiert werden, ohne dass ein Vibrationsantrieb erforderlich ist.



Model	#	B mm	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Kg.	Model. PLURY
STORM 40 L300	B	505	400	595	360	360	300	341	140	W1 25
STORM 40 L400	B	505	400	595	280	460	400	341	165	W1 25
STORM 40 L500	B	505	400	595	280	560	500	341	191	W1 25
STORM 40 L300	C	505	400	595	360	360	300	341	140	W1 45
STORM 40 L400	C	505	400	595	280	460	400	341	165	W1 45
STORM 40 L500	C	505	400	595	280	560	500	341	191	W1 45
STORM 50 L400	D + F	615	500	700	430	470	400	393	235	W1 60 - W2 62
STORM 50 L500	D + F	615	500	700	430	570	500	393	272	W1 60 - W2 62
STORM 50 L600	D + F	615	500	700	430	670	600	393	302	W1 60 - W2 62
STORM 65 L400	E + G H + I + L	790	650	895	540	485	400	527	363	W1 90 - W2 92 W2 125 - W2 185 W2 220
STORM 65 L600	E + G H + I + L	790	650	895	540	685	600	527	458	W1 90 - W2 92 W2 125 - W2 185 W2 220
STORM 65 L800	E + G H + I + L	790	650	895	540	885	800	527	555	W1 90 - W2 92 W2 125 - W2 185 W2 220
STORM 90 L600	/	1045	900	1170	600	700	600	728	662	FÜR DIREKTANBAU AM BAGGER
STORM 90 L800	/	1045	900	1170	600	900	800	728	775	FÜR DIREKTANBAU AM BAGGER
STORM 90 L1000	/	1045	900	1170	600	1100	1000	728	895	FÜR DIREKTANBAU AM BAGGER

Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

ONE WHEEL TOOTHED
ZAHNRAD

Ideal für Verdichtungsarbeiten in schmalen Gräben.

Die Bauform ermöglicht es dem Verdichtungsrad, große Tiefen zu erreichen.

Besonders geeignet für die Verlegung von Glasfaserkabeln und unterirdischen Versorgungsleitungen.






ONE WHEEL TOOTHED mit TOK ADAPTER direkt verschweißt.





Über die MASCHINENAUFNAHMEN kann die ONE WHEEL direkt an der Trägermaschine montiert werden, ohne dass ein Vibrationsantrieb erforderlich ist.



Model	#	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Kg.	Model. PLURY
ONE WHEEL TO 160	A	505	595	400	240	160	105	W1 14
ONE WHEEL TO 160	B	505	595	400	240	160	105	W1 25
ONE WHEEL TO 160	C	610	690	460	300	160	135	W1 45
ONE WHEEL TO 220	D+E+F+G	750	860	600	400	220	215	W1 60 - W1 90 W2 62 - W2 92
ONE WHEEL TO 270	D+E+F+G	750	860	600	400	270	220	W1 60 - W1 90 W2 62 - W2 92
ONE WHEEL TO 220	H+I+L	850	990	820	400	220	260	W2 125 - W2 185 - W2 220
ONE WHEEL TO 270	H+I+L	850	990	820	400	270	275	W2 125 - W2 185 - W2 220

Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

HOME

ONE WHEEL SMOOTH
GLATTES VERDICHTUNGSRAD

Ideal für Verdichtungsarbeiten in schmalen Gräben.

Die Bauform ermöglicht es dem Verdichtungsrad, große Tiefen zu erreichen.

Besonders geeignet für die Verlegung von Glasfaserkabeln und unterirdischen Versorgungsleitungen.






ONE WHEEL SMOOTH mit TOK ADAPTER direkt verschweißt.





Über die MASCHINENAUFNAHMEN kann die ONE WHEEL direkt an der Trägermaschine montiert werden, ohne dass ein Vibrationsantrieb erforderlich ist.



Model	#	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Kg.	Model. PLURY
ONE WHEEL SM 160	A	505	595	400	240	160	93	W1 14
ONE WHEEL SM 160	B	505	595	400	240	160	93	W1 25
ONE WHEEL SM 160	C	610	690	460	300	160	115	W1 45
ONE WHEEL SM 220	D+E+F+G	710	840	600	400	220	205	W1 60 - W1 90 W2 62 - W2 92
ONE WHEEL SM 270	D+E+F+G	710	840	600	400	270	215	W1 60 - W1 90 W2 62 - W2 92
ONE WHEEL SM 220	H+I+L	810	970	820	400	220	250	W2 125 - W2 185 - W2 220
ONE WHEEL SM 270	H+I+L	810	970	820	400	270	265	W2 125 - W2 185 - W2 220

Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen


ASPHALT CUTTER - ASPHALTSCHNEIDER

Ideal zum Schneiden des Asphalts vor dem Aushub eines Grabens.






ASPHALT CUTTER mit TOK ADAPTER direkt verschweißt.





Über die MASCHINENAUFNAHMEN kann der ASPHALT CUTTER direkt an der Trägermaschine montiert werden, ohne dass ein Vibrationsantrieb erforderlich ist.



Model	#	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Kg.	Schnitttiefe mm	Model. PLURY
ASPHALT CUTTER	**A + B**	400	420	400	240	235	12	50	120	W1 14 - W1 25
ASPHALT CUTTER	**C**	400	420	460	300	235	12	53	120	W1 45
ASPHALT CUTTER	**D+E+F+ G+H+I+L**	500	530	600	400	235	12	92	170	W1 60 - W2 62 W1 90 - W2 92 W2 125 - W2 185 - W2 220

Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen


HOME

BELL CONCRETE - RAMMGLOCKE FÜR BEWEHRUNGSKÖRBE

Ideale per la vibroinfissione e il posizionamento di gabbie in acciaio destinate alla realizzazione di fondazioni in cemento armato.

La vibrazione facilita l'inserimento nel terreno, migliorando precisione, controllo operativo e produttività in cantiere










Model	#	A ∅ Innen mm	B mm	Kg.	Model. PLURY
BELL CONCRETE	**F + G + H + I + L**	340	830	90	W2 62 - W2 92 - W2 125 - W2 185 - W2 220
BELL CONCRETE	**F + G + H + I + L**	440	830	110	W2 62 - W2 92 - W2 125 - W2 185 - W2 220
BELL CONCRETE	**F + G + H + I + L**	540	830	150	W2 62 - W2 92 - W2 125 - W2 185 - W2 220
BELL CONCRETE	**F + G + H + I + L**	640	830	185	W2 62 - W2 92 - W2 125 - W2 185 - W2 220
BELL CONCRETE	**F + G + H + I + L**	840	830	255	W2 62 - W2 92 - W2 125 - W2 185 - W2 220
BELL CONCRETE	**F + G + H + I + L**	1040	830	355	W2 62 - W2 92 - W2 125 - W2 185 - W2 220


PLURY FRONT-MOUNTED ATTACHMENT

PLURY MIT FRONTAUFNAHME

Durch den Einsatz der PLURY-FRONTAUFNAHME kann der Vibrationsantrieb an Trägermaschinen wie Skid-Steer-Ladern und Mini-Skid-Steer-Ladern eingesetzt werden.







Model	A mm	B mm	C mm	Kg.	Model. PLURY
FRONT-MOUNTED ATTACHMENT MINI SKID + PLURY A	800	540	810	155	W1 14
FRONT-MOUNTED ATTACHMENT MINI SKID + PLURY B	885	545	810	180	W1 25
FRONT-MOUNTED ATTACHMENT + PLURY B	970	570	1190	245	W1 25
FRONT-MOUNTED ATTACHMENT + PLURY C	1020	570	1190	280	W1 45
FRONT-MOUNTED ATTACHMENT + PLURY D	1170	680	1190	445	W1 60
FRONT-MOUNTED ATTACHMENT + PLURY F	1270	680	1190	445	W2 62


Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

HOME



Durch die Dämpfungselemente werden die auf die Trägermaschine übertragenen Vibrationen reduziert.

Model	Kg.
FRONT-MOUNTED ATTACHMENT MINI SKID LOADER anbau für mini-skid-loader	13




Model	Kg.
FRONT-MOUNTED ATTACHMENT SKID LOADER anbau für skid-loader	29



Model	Kg.
COUPLING TO LOADER aufschlag für radlader	/





Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

CANGEO®
Advanced Attachment System

made by GIORGIO CANGINI

MultyPlate

VIBRATORY PLATE COMPACTOR



VERDICHTUNGS-DOPPELPLATTE
IST DEIN PARTNER FÜR EINE
EFFEKTIVE UND GLEICHMÄSSIGE VERDICHTUNG.

ADVANCED VERSION REV 2

Um präzise entlang von Straßenrändern zu arbeiten und auch an Hängen und unebenen Flächen nahtlos weiterarbeiten zu können.

- **DOPPELTE VERDICHTUNGSPLATTE**
  Große Arbeitsfläche
  für höhere Produktivität
- **VIELSEITIG**
  Kompatibel mit Radladern,
  Kompaktladern und
  Skid-Steer-Ladern
- **FÜR VERSCHIEDENE MATERIALIEN**
  Ideal für Kies, Erdreich,
  Mineralgemische und Verfüllmaterialien
- **HOHE VIBRATIONSFREQUENZ**
  Tiefe und gleichmäßige Verdichtung
  in weniger Arbeitsgängen
- **ROBUST UND ZUVERLÄSSIG**
  Kompakte Bauweise
  für eine lange Lebensdauer
- **SCHNELLE WARTUNG**
  Leicht zugängliche Komponenten
  für eine einfache Wartung

Premium Line




MultyPlate

VIBRATORY PLATE COMPACTOR

MULTYPLATE MIT SEITENVERSCHIEBUNG






MULTYPLATE	2MPT 160		2MPT 180		2MPT 200	
A (mm)	1600		1800		2000	
B (mm)	670		670		670	
C (mm)	1490		1490		1490	
D (mm)	1080		1080		1080	
E (mm)	2000		2000		2000	
Verschiebebereich	+ / - 500 mm		+ / - 500 mm		+ / - 500 mm	
Gewicht (Kg)	1060		1085		1110	
Motor (CC)	26		26		26	
Öldurchsatz (L/Min)	65	78	65	78	65	78
U/min (RPM)	2.500	3.000	2.500	3.000	2.500	3.000
Vibrationsfrequenz (HERTZ)	42	50	42	50	42	50
Zentrifugalkraft (kN)	50	70	50	70	50	70
Max. Druck (BAR)	250		250		250	
Max. Gegendruck (BAR)	15		15		15	



Model	Kg.
FRONT-MOUNTED ATTACHMENT SKID LOADER Aufnahme für Skid-Steer-Lader	29



Model	Kg.
COUPLING TO LOADER Aufpreis für Radlader	/

*** Elektro-Kit und 2-Schlauch-Kit bei Multyplate mit Seitenverschiebung inklusive**


Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

MultyPlate

VIBRATORY PLATE COMPACTOR

MULTYPLATE FEST





MULTYPLATE	2MPF 160		2MPF 180		2MPF 200	
A (mm)	1600		1800		2000	
B (mm)	500		500		500	
C (mm)	1370		1370		1370	
D (mm)	1080		1080		1080	
E (mm)	1400		1400		1400	
Gewicht (Kg)	920		950		980	
Motor (CC)	26		26		26	
Öldurchsatz (L/Min)	65	78	65	78	65	78
U/min (RPM)	2.500	3.000	2.500	3.000	2.500	3.000
Vibrationsfrequenz (HERTZ)	42	50	42	50	42	50
Zentrifugalkraft (kN)	50	70	50	70	50	70
Max. Druck (BAR)	250		250		250	
Max. Gegendruck (BAR)	15		15		15	



Model	Kg.
FRONT-MOUNTED ATTACHMENT SKID LOADER Aufnahme für Skid-Steer-Lader	29



Model	Kg.
COUPLING TO LOADER Aufpreis für Radlader	/

Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

CANGEO®
Advanced Attachment System

made by GIORGIO CANGINI

Roller

VIBRATORY ROLLER COMPACTOR



DIE VIBRATIONSWALZE, DIE ALLE DEINE ERWARTUNGEN AUF DER BAUSTELLE ÜBERTRIFFT

ADVANCED VERSION REV 2

ZUM SCHNELLEN UND EFFEKTIVEN VERDICHTEN.

GLEICHMÄSSIGE VERDICHTUNG UND HOHE LEISTUNG
Entwickelt für eine effektive und gleichmäßige Verdichtung von Asphalt, Erde, Kies und körnigen Materialien.

ZWEI AUSFÜHRUNGEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE BODENVERHÄLTNISSE
Erhältlich mit Glattbandage für Asphalt und körnige Materialien oder mit Stampffußbandage für Auffüllböden und unbefestigte Straßen.

VIELSEITIG EINSETZBAR AN VERSCHIEDENEN MASCHINEN
Kompatibel mit Kompaktladern, Mini-Kompaktladern und Radladern, um unterschiedlichen Anforderungen auf der Baustelle gerecht zu werden.

Premium Line




Roller


VIBRATORY ROLLER COMPACTOR

GLATTWALZE

Hochleistungs-Vibrationswalze zum Verdichten von Materialien wie Asphalt, Erde, Kies und Schotter, die die Tragschicht des Straßenbelags bilden.







ROLLER VRM	VRM 120			VRM 140			VRM 160			VRM 180			VRM 200		
A (mm)	1200			1400			1600			1800			2000		
B (mm)	560			560			610			610			610		
C (mm)	605			605			700			700			700		
D (mm)	860			860			970			970			970		
E (mm)	1422			1622			1785			1985			2185		
Gewicht mit Aufnahme (Kg)	420			460			750			810			880		
Druck MIN. / MAX. (BAR)	180 / 220			180 / 220			180 / 220			180 / 220			180 / 220		
Motor (CC)	11			11			17			17			17		
Öldurchsatz (L/Min')	24	27	33	24	27	33	37	43	51	37	43	51	37	43	51
U/min (RPM)	2200	2500	3000	2200	2500	3000	2200	2500	3000	2200	2500	3000	2200	2500	3000
Vibrationsfrequenz (HERTZ)	37	42	50	37	42	50	37	42	50	37	42	50	37	42	50
Zentrifugalkraft (kN)	7	9	12	9	11	15	10	13	18	10	13	18	14	17	24

Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

HOME


Roller

VIBRATORY ROLLER COMPACTOR


STAMPFWALZE

Hochleistungs-Vibrationswalze, besonders geeignet für die Verdichtung von Auffüllmaterial und den Bau unbefestigter Straßen.












MODEL	VRM MF 160			VRM MF 180			VRM MF 200		
A (mm)	1600			1800			2000		
B (mm)	750			750			750		
C (mm)	700			700			700		
D (mm)	970			970			970		
E (mm)	1785			1985			2185		
Gewicht mit Aufnahme (Kg)	870			950			1035		
Anzahl der Zähne	65			75			85		
Druck MIN. / MAX. (BAR)	180 / 220			180 / 220			180 / 220		
Motor (CC)	17			17			17		
Öldurchsatz (L/Min')	37	43	51	37	43	51	37	43	51
U/min (RPM)	2200	2500	3000	2200	2500	3000	2200	2500	3000
Vibrationsfrequenz (HERTZ)	37	42	50	37	42	50	37	42	50
Zentrifugalkraft (kN)	10	13	18	10	13	18	14	17	24

Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

OPT ROLLER
OPTIONAL ROLLER VRM / VRM MF







	Model	Gewicht Kg	Model. ROLLER
1	FRONT-MOUNTED ATTACHMENT SKID LOADER Anbau für Skid Loader	29	VRM 120
2	FRONT-MOUNTED ATTACHMENT MINI SKID LOADER Anbau für Mini-Skid-Loader	13	VRM 120 - VRM 140 - VRM160 - VRM180 - VRM200
3	ANBAU FÜR RADLADER	31	VRM 120 - VRM 140 - VRM160 - VRM180 - VRM200
4	OPTIONAL: SCHWIMMENDER ANBAU +7° / -7°	115	VRM160 - VRM180 - VRM200
5	SPRÜHBALKEN-KIT MIT ZERSTÄUBERDÜSEN	/	VRM 120 - VRM 140 - VRM160 - VRM180 - VRM200

Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

HOME



Roller VRM 180
CANGEO
Advanced Attachment System
Roller VRM 180

CANGEO®
Advanced Attachment System

made by GIORGIO CANGINI

Toorx

MULCHER



DER **INNOVATIVE MULCHER,** DER IHRE **PROFESSIONELLEN ANFORDERUNGEN ERFÜLLT.**

ADVANCED VERSION REV 2

IDEAL FÜR DIE **PFLEGE VON GRÜNFLÄCHEN, REKULTIVIERUNGSARBEITEN UND FORSTARBEITEN.**

- **VERSTÄRKTE, HOCHFESTE KONSTRUKTION**
  Entwickelt, um hohen mechanischen Belastungen standzuhalten und Verschleiß, Maschinenstillstandszeiten sowie Wartungskosten zu reduzieren.
- **HOHE PRODUKTIVITÄT AUCH IN SCHWIERIGEM GELÄNDE**
  Gewährleistet ein gleichmäßiges Mulchergebnis und konstante Leistung auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.
- **IDEAL FÜR DIE ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHENPFLEGE, FLÄCHENRODUNG UND FORSTARBEITEN**
  Eine vielseitige Lösung für die regelmäßige Pflege, die Bewirtschaftung von Grünflächen und Arbeiten in dichter Vegetation.
- **DIREKTANTRIEB**
- **KOLBENMOTOR**
- **KAVITATIONSSCHUTZ**


Linea Premium





Toorx MULCHER

SCHEIBENMULCHER FÜR GRAS









GRASSCHEIBE

Die Doppelscheibe mit Schneidkanten aus geschmiedetem Stahl ist für den effizienten Schnitt von Gras, Gestrüpp, Unkraut und kleinen Sträuchern mit einem Durchmesser von bis zu 4 cm ausgelegt.

TOORX GRASSMULCHER	TOORX F 140	TOORX F 140	TOORX F 140
A (mm)	1400	1400	1400
B (mm)	1670	1670	1670
C (mm)	940	940	940
D (mm)	690	690	690
Gewicht (Kg)	430	440	440
Motor (CC)	32	45	63
Öldurchsatz (L/Min)	58	81	113
U/min (RPM)	1800	1800	1800
Max. Druck (BAR)	350	350	350
Max. Gegendruck (BAR)	15	15	15


Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen


HOME

Toorx
MULCHER

FORST-SCHEIBENMULCHER
MIT MECHANISCHEM NIEDERHALTER









FORSTSCHNEIDESCHEIBE


Die doppelte Scheibe mit verschleißfesten Schneidkanten aus hochfestem Stahl ist für die Bearbeitung von Sträuchern und holziger Vegetation mit einem Durchmesser von bis zu 15 cm konzipiert.


TOORX FORSTMULCHER	**TOORX F 140 HD**	**TOORX F 140 HD**
A (mm)	1420	1420
B (mm)	1670	1670
C (mm)	940	940
D (mm)	690	690
E (mm)	1050	1050
Gewicht (Kg)	575	575
Motor (CC)	45	63
Öldurchsatz (L/Min)	81	113
U/min (RPM)	1800	1800
Max. Druck (BAR)	350	350
Max. Gegendruck (BAR)	15	15

Toorx
MULCHER

FORST-SCHEIBENMULCHER
MIT HYDRAULISCHEM NIEDERHALTER









FORSTSCHNEIDESCHEIBE

Die doppelte Scheibe mit verschleißfesten Schneidkanten aus hochfestem Stahl ist für die Bearbeitung von Sträuchern und holziger Vegetation mit einem Durchmesser von bis zu 15 cm konzipiert.

TOORX FORSTMULCHER	**TOORX F 140 HD I**	**TOORX F 140 HD I**
A (mm)	1420	1420
B (mm)	1670	1670
C (mm)	940	940
D (mm)	690	690
E (mm)	1050	1050
Gewicht (Kg)	590	590
Motor (CC)	45	63
Öldurchsatz (L/Min)	81	113
U/min (RPM)	1800	1800
Max. Druck (BAR)	350	350
Max. Gegendruck (BAR)	15	15



*** Elektrobausatz und 2-Schlauch-Kit beim TOORX mit hydraulischem Niederhalter im Lieferumfang enthalten.**


Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

HOME

ATTACHMENTS



	Model	Gewicht (Kg)
1	FRONT-MOUNTED ATTACHMENT SKID LOADER Skid Aufnahme	29
2	COUPLING TO LOADER Radlader Aufnahme	31




Toorx

MULCHER

SCHEIBENMULCHER FÜR GRAS







GRASSCHEIBE

Die Doppelscheibe mit Schneidkanten aus geschmiedetem Stahl ist für den effizienten Schnitt von Gras, Gestrüpp, Unkraut und kleinen Sträuchern mit einem Durchmesser von bis zu 4 cm ausgelegt.

TOORX GRASSMULCHER	TOORX 70 HD TONS 8.0 - 14.0	TOORX 70 HD TONS 8.0 - 14.0	TOORX 70 HD TONS 8.0 - 14.0
A (mm)	400	400	400
B (mm)	775	775	775
C (mm)	834	834	834
D (mm)	1175	1175	1175
Gewicht (Kg)	304	304	304
Motor (CC)	32	45	63
Öldurchsatz (L/Min)	58	81	113
U/min (RPM)	1800	1800	1800
Max. Druck (BAR)	350	350	350
Max. Gegendruck (BAR)	15	15	15

Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen


HOME

Toorx

MULCHER

FORST-SCHEIBENMULCHER







FORSTSCHNEIDESCHEIBE

Die doppelte Scheibe mit verschleißfesten Schneidkanten aus hochfestem Stahl ist für die Bearbeitung von Sträuchern und holziger Vegetation mit einem Durchmesser von bis zu 15 cm konzipiert.

TOORX FORSTMULCHER	**TOORX 70 HD** TONS 8.0 - 14.0	**TOORX 70 HD** TONS 8.0 - 14.0	**TOORX 70 HD** TONS 8.0 - 14.0
A (mm)	400	400	400
B (mm)	775	775	775
C (mm)	834	834	834
D (mm)	1175	1175	1175
Gewicht (Kg)	323	323	323
Motor (CC)	32	45	63
Öldurchsatz (L/Min)	58	81	113
U/min (RPM)	1800	1800	1800
Max. Druck (BAR)	350	350	350
Max. Gegendruck (BAR)	15	15	15

CANGEO®
Advanced Attachment System

made by GIORGIO CANGINI

Tornado



DIE PROFESSIONELLE **WURZELSTOCKFRÄSE** FÜR INTENSIVE EINSÄTZE.

ADVANCED VERSION REV 2

ENTFERNT DEN BAUMSTUMPF VOLLSTÄNDIG UND MACHT DIE FLÄCHE SOFORT WIEDERHERSTELLUNGSBEREIT.

LEISTUNGSSTARKE UND PRÄZISE ENTFERNUNG
Für die schnelle und kontrollierte Entfernung von Baumstümpfen und Wurzeln entwickelt. Gewährleistet konstante Leistung auch unter schwierigen Bodenbedingungen.

MAXIMALE EINSATZVIELSEITIGKEIT
Geeignet für Bagger, Radlader, Baggerlader, Kompaktlader und Mini-Kompaktlader, sowohl für Front- als auch Heckanbau.

INTEGRIERTE SCHAUFEL ZUR GELÄNDEWIEDERHERSTELLUNG
Nach dem Fräsen ermöglicht sie das Einebnen der Arbeitsfläche und bereitet den Boden direkt für den nächsten Arbeitsschritt vor.

DIREKTANTRIEB
Das Direktantriebssystem mit Kolbenmotor gewährleistet maximale Schnittgeschwindigkeit bei optimaler Produktivität und Effizienz.

WOLFRAMZÄHNE
Hochfeste Wolframzähne für maximale Verschleißfestigkeit und lange Lebensdauer.


Premium Line




Tornado STUMP GRINDER

WURZELSTOCKFRÄSE FÜR BAGGER UND BAGGERLADER









TORNADO DRAINAGE KIT BACKPRESSURE MAX 15 BAR







Model	Kg.
ADAPTER FOR QUICK COUPLING for 350	/
ADAPTER FOR QUICK COUPLING for 450	/
ADAPTER FOR QUICK COUPLING for 600	/
FIXED COUPLING MACHINE for 350	/
FIXED COUPLING MACHINE for 450	/
FIXED COUPLING MACHINE for 600	/
BOLTED PLATE MACHINE COUPLING for 350	13
BOLTED PLATE MACHINE COUPLING for 450	17
BOLTED PLATE MACHINE COUPLING for 600	16.5

TORNADO 2	Tornado 2 350		Tornado 2 350 PLUS		Tornado 2 450		Tornado 2 450 PLUS		Tornado 2 600		Tornado 2 600 PLUS
TONS	1.5 - 3.0		2.5 - 4.5		4.0 - 6.5		6.0 - 9.0		9.0 - 13.0		13.0 - 18.0
A (mm)	830		830		970		970		1230		1230
B (Ømm)	350		350		450		450		600		600
C (mm)	430		430		540		540		710		710
D (mm)	610		610		610		610		730		730
E (mm)	350		350		350		350		350		350
Gewicht (Kg)	116		120		170		173		278		280
Anzahl der Zähne	16		16		20		20		28		28
Druck (BAR)	250		250		250		250		250		250
Max. Gegendruck (BAR)	15		15		15		15		15		15
Motor (CC)	12	18	25	32	25	32	45	63	45	63	80
Öldurchsatz (L/Min')	16	24	32	42	32	42	56	80	56	80	110
U/min (RPM)	1330	1330	1280	1315	1280	1315	1300	1300	1290	1300	1375


Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

HOME

Tornado STUMP GRINDER

OSZILLIERENDE FRONT-WURZELSTOCKFRÄSE FÜR SKID LOADER UND WHEEL LOADER





Model	Kg.
COUPLING TO LOADER Aufschlag für Radlader	/



Model	Kg.
FRONT-MOUNTED ATTACHMENT SKID LOADER Anbau für Kompaktlader	29




TORNADO 2	Tornado 2F 350		Tornado 2F 350 PLUS		Tornado 2F 450		Tornado 2F 450 PLUS		Tornado 2F 600		Tornado 2F 600 PLUS
A (mm)	1435		1435		1490		1490		1650		1650
B (Ømm)	595		595		695		695		860		860
C (mm)	20		20		120		120		285		285
D (mm)	610		610		610		610		730		730
E (mm)	1170		1170		1170		1170		1170		1170
Gewicht (Kg)	231		235		285		288		393		395
Anzahl der Zähne	16		16		20		20		28		28
Druck (BAR)	250		250		250		250		250		250
Max. Gegendruck (BAR)	15		15		15		15		15		15
Motor (CC)	12	18	25	32	25	32	45	63	45	63	80
Öldurchsatz (L/Min')	16	24	32	42	32	42	56	80	56	80	110
U/min (RPM)	1330	1330	1280	1315	1280	1315	1300	1300	1290	1300	1375

Cod.	Model KIT	HYDRAULIK-SÄTZE	Motor (cc)
HII0401038	KIT B - 2F	HYDRAULIKKIT 2 SCHLÄUCHE + ABLAUF MIT MOTOR-DURCHFLUSSREGELUNG + SCHWENKUNG	12cc | 18cc
HII0401035	KIT B - 2F	HYDRAULIKKIT 2 SCHLÄUCHE + ABLAUF MIT MOTOR-DURCHFLUSSREGELUNG + SCHWENKUNG	25cc | 32cc
HII0401037	KIT B - 2F	HYDRAULIKKIT 2 SCHLÄUCHE + ABLAUF MIT MOTOR-DURCHFLUSSREGELUNG + SCHWENKUNG	45cc | 63cc | 80cc
HIIXX01033	KIT C - 2F	HYDRAULIKKIT 4 SCHLÄUCHE + ABLAUF (die Regelung wird von der Trägermaschine gesteuert)	12cc | 18cc
HIIXX01034	KIT C - 2F	HYDRAULIKKIT 4 SCHLÄUCHE + ABLAUF (die Regelung wird von der Trägermaschine gesteuert)	25cc | 32cc
HIIXX01035	KIT C - 2F	HYDRAULIKKIT 4 SCHLÄUCHE + ABLAUF (die Regelung wird von der Trägermaschine gesteuert)	45cc | 63cc | 80cc

Tornado STUMP GRINDER

QUERFRONT-WURZEL-STOCKFRÄSE FÜR SKID LOADER UND WHEEL LOADER





Model	Kg.
COUPLING TO LOADER Aufschlag für Radlader	/



Model	Kg.
FRONT-MOUNTED ATTACHMENT SKID LOADER Anbau für Kompaktlader	29



TORNADO 2FT	Tornado 2FT 350		Tornado 2FT 350 PLUS		Tornado 2FT 450		Tornado 2FT 450 PLUS		Tornado 2FT 600		Tornado 2FT 600 PLUS
A (mm)	720		720		720		720		780		780
B (Ømm)	1060		1060		1160		1160		1325		1325
C (mm)	480		480		570		570		750		750
D (mm)	610		610		610		610		730		730
E (mm)	1170		1170		1170		1170		1170		1170
F (mm)	760		760		900		900		1150		1150
Gewicht (Kg)	246		250		300		303		408		410
Anzahl der Zähne	16		16		20		20		28		28
Druck (BAR)	250		250		250		250		250		250
Max. Gegendruck (BAR)	15		15		15		15		15		15
Motor (CC)	12	18	25	32	25	32	45	63	45	63	80
Öldurchsatz (L/Min')	16	24	32	42	32	42	56	80	56	80	110
U/min (RPM)	1330	1330	1280	1315	1280	1315	1300	1300	1290	1300	1375

Cod.	Model KIT	HYDRAULIK-SÄTZE	Motor (cc)
HIIXX01039	KIT E - 2FT	HYDRAULIKKIT 4 SCHLÄUCHE + ABLAUF (die Regelung wird von der Trägermaschine gesteuert)	12cc | 18cc
HIIXX01040	KIT E - 2FT	HYDRAULIKKIT 4 SCHLÄUCHE + ABLAUF (die Regelung wird von der Trägermaschine gesteuert)	25cc | 32cc
HIIXX01041	KIT E - 2FT	HYDRAULIKKIT 4 SCHLÄUCHE + ABLAUF (die Regelung wird von der Trägermaschine gesteuert)	45cc | 63cc | 80cc


Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen


HOME

Tornado STUMP GRINDER

OSZILLIERENDE FRONT-WURZELSTOCKFRÄSE FÜR MINI SKID LOADER







Model	Kg.
COUPLING TO LOADER supplemento per PALE	/



Model	Kg.
FRONT-MOUNTED ATTACHMENT MINI SKID LOADER attacco per mini skid loader	13



TORNADO 2FM	Tornado 2FM 350		Tornado 2FM 350 PLUS		Tornado 2FM 450		Tornado 2FM 450 PLUS	
A (mm)	1365		1365		1510		1510	
B (Ømm)	490		490		590		590	
C (mm)	100		100		200		200	
D (mm)	610		610		610		610	
E (mm)	865		865		865		865	
Gewicht (Kg)	166		170		220		223	
Anzahl der Zähne	16		16		20		20	
Druck (BAR)	250		250		250		250	
Max. Gegendruck (BAR)	15		15		15		15	
Motor (CC)	12	18	25	32	25	32	45	63
Öldurchsatz (L/Min')	16	24	32	42	32	42	56	80
U/min (RPM)	1330	1330	1280	1315	1280	1315	1300	1300


Cod.	Model KIT	HYDRAULIK-SÄTZE	Motor (cc)
HII0401036	KIT B - 2FM	HYDRAULIKKIT 2 SCHLÄUCHE + ABLAUF MIT MOTOR-DURCHFLUSSREGELUNG + SCHWENKUNG	12cc | 18cc
HII0401039	KIT B - 2FM	HYDRAULIKKIT 2 SCHLÄUCHE + ABLAUF MIT MOTOR-DURCHFLUSSREGELUNG + SCHWENKUNG	25cc | 32cc
HIIXX01031	KIT C - 2FM	HYDRAULIKKIT 4 SCHLÄUCHE + ABLAUF (die Regelung wird von der Trägermaschine gesteuert)	12cc | 18cc
HIIXX01032	KIT C - 2FM	HYDRAULIKKIT 4 SCHLÄUCHE + ABLAUF (die Regelung wird von der Trägermaschine gesteuert)	25cc | 32cc


TORNADO SUPPORT FOOT

STÜTZFUSS FÜR TORNADOV

Der auf der Tornado montierte Stützfuß ist unverzichtbar als Unterstützung für die Fortbewegung mit dem Raupenbagger.







Model	A mm	B mm	C mm	D mm	Kg.	Model
TORNADO SUPPORT FOOT 450	254	1155	400	365	100	TORNADO 450 TORNADO 450 PLUS
TORNADO SUPPORT FOOT 600	254	1155	400	365	100	TORNADO 600 TORNADO 600 PLUS

Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

HOME

TORNADO SPARE PARTS

ERSATZTEILE FÜR TORNADO



	Model KIT	Ersatzteil-KIT
A	SP - A	TORNADO WERKZEUGHALTER (1 STK RECHTS)
B	SP - B	TORNADO WERKZEUGHALTER (1 STK LINKS)
C	SP - C	TORNADO WERKZEUG (1 STK RECHTS)
D	SP - D	TORNADO WERKZEUG (1 STK LINKS)
E	SP - E	SCHRAUBEN FÜR ZAHNHALTER (2 STK)

VORTEX 2





DIE **PROFESSIONELLE** LÖSUNG FÜR ALLE **BOHRARBEITEN.**

Ein multifunktionaler Erdbohrer für maximale Vielseitigkeit im Einsatz. Mit verschiedenen Bohrspitzen und Verlängerungen – von der Bodenbohrung bis zur Zerkleinerung von Wurzeln und Baumstümpfen.

ADVANCED VERSION REV 2


VORTEX 2



VORTEX 2

MULTIFUNKTIONSBOHRER FÜR BAGGER





Tons	1.0 - 1.8	1.8 - 2.2	2.0 - 3.0	3.0 - 4.5	4.0 - 6.0	6.0 - 7.5	7.0 - 10.0	10.0 - 15.0	15.0 - 20.0
MODEL	**Vortex 2 V1**	**Vortex 2 V2**	**Vortex 2 V3**	**Vortex 2 V4**	**Vortex 2 V5**	**Vortex 2 V6**	**Vortex 2 V7**	**Vortex 2 V8**	**Vortex 2 V9**
A (mm)	235	235	235	300	300	360	360	410	410
B (mm)	475	475	475	660	660	780	780	950	950
C (mm)	230	230	230	290	290	350	350	430	430
SCHLÜSSEL	50	50	50	50	50	70	70	70	70
Gewicht ohne Kupplung Kg	59	62	62	100	105	180	180	260	283
Kapazität Min/Max (L/Min')	20-30	25-40	30-50	40-60	50-70	60-80	80-90	90-120	110-150
U/min (RPM)	66	66	51	46	43	37	28	37	36
Drunk Bar	220	220	220	220	220	220	220	240	280
Max. Drehmoment N/m	1.200	1.600	2.500	3.500	4.500	6.200	8.000	10.000	15.000
Tankentwässerung	Empfohlen	Empfohlen	Empfohlen	Empfohlen	Empfohlen	Empfohlen	Empfohlen	Empfohlen	Obligatorisch








Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

HOME

VORTEX 2

FRONTALER MULTIFUNKTIONSBOHRER





MODEL	Vortex 2 F V1	Vortex 2 F V2	Vortex 2 F V3	Vortex 2 F V4	Vortex 2 F V5
A (mm)	1170	1170	1170	1170	1170
B (mm)	356	356	356	384	384
C (mm)	593	593	593	780	780
⌀ SCHLÜSSEL	50	50	50	50	50
Gewicht Kg	134	137	137	175	180
Kapazität Min/Max (L/Min')	20-30	25-40	30-50	40-60	50-70
U/min (RPM)	66	66	51	46	43
Drunk Bar	220	220	220	220	220
Max. Drehmoment N/m	1.200	1.600	2.500	3.500	4.500
Tankentwässerung	Empfohlen	Empfohlen	Empfohlen	Empfohlen	Empfohlen


HYDRAULIK-KIT im Lieferumfang von VORTEX 2F enthalten



Model	Kg.
COUPLING TO LOADER Zubehör für Schaufeln	/



Model	Kg.
FRONT-MOUNTED ATTACHMENT SKID LOADER Anbau für Kompaktlader	29










VORTEX 2

FRONTALER MULTIFUNKTIONSBOHRER FÜR MINI-KOMPAKTLADER






MODEL	Vortex 2 FM V1	Vortex 2 FM V2	Vortex 2 FM V3
A (mm)	730	730	730
B (mm)	355	355	355
C (mm)	575	575	575
SCHLÜSSEL	50	50	50
Gewicht Kg	100	105	105
Kapazität Min/Max (L/Min')	20-30	25-40	30-50
U/min (RPM)	66	66	51
Drunk Bar	220	220	220
Max. Drehmoment N/m	1.200	1.600	2.500
Tankentwässerung	Empfohlen	Empfohlen	Empfohlen

HYDRAULIK-KIT im Lieferumfang von VORTEX 2F enthalten



Model	Kg.
FRONT-MOUNTED ATTACHMENT MINI SKID LOADER attacco per mini skid loader	13










Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen



VORTEX 2
V4
3500 Nm
MALAGUTI

SINGLE PIN ATTACHMENT

EINZELSTIFTAUFNAHME









MODEL VORTEX	V1	V2 - V3	V4 - V5	V6 - V7	V8 - V9
Kg	15	20	25	40	60
1 Attachment	✓	✓	✓	✓	✓

DOUBLE JOINT ATTACHMENT

DOPPELKUPPLUNG








MODEL VORTEX	V1	V2 - V3	V4 - V5	V6 - V7	V8 - V9
Kg	25	26	35	65	86
1 Quick coupler / Fixed attachment	✓	✓	✓	✓	✓


Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen


HOME

HORIZONTAL ATTACHMENT

HORIZONTALAUFNAHME









MODEL VORTEX	V1	V2 - V3	V4 - V5	V6 - V7	V8 - V9
Kg	31	32	40	75	96
1 Quick coupler / Fixed attachment	✓	✓	✓	✓	✓

RIGID ATTACHMENT

STARRE AUFNAHME









MODEL VORTEX	V1	V2 - V3	V4 - V5	V6 - V7	V8 - V9
Kg	15	16	25	33	55
1 Quick coupler / Fixed attachment	✓	✓	✓	✓	✓

ROCK BIT

FELSBOHRSPITZE







SCHLÜSSEL ⌀50 (A) 1000mm									
B (mm)	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**	**350**	**400**	**500**	**600**
Kg	21	26	31	33	37	46	50	71	84

SCHLÜSSEL ⌀70 (A) 1000mm									
B (mm)	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**	**350**	**400**	**500**	**600**
Kg	/	29	33	36	40	48	52	74	87

LAND BIT

ERDBOHRSPITZE





SCHLÜSSEL ⌀50 (A) 1000mm									
B (mm)	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**	**350**	**400**	**500**	**600**
Kg	21	25	29	32	35	43	47	68	80

SCHLÜSSEL ⌀70 (A) 1000mm									
B (mm)	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**	**350**	**400**	**500**	**600**
Kg	/	28	32	34	38	45	50	70	83


Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

HOME

LAND BIT EXTRA

EXTRA-ERDBOHRSPITZE







SCHLÜSSEL	50	50	70	70
MODEL VORTEX	V1 - V2 - V3 - V4 - V5	V1 - V2 - V3 - V4 - V5	V6 - V7 - V8 - V9	V6 - V7 - V8 - V9
A (mm)	1000	1000	1000	1000
B (mm)	800	1000	800	1000
C (mm)	600	600	600	600
Kg	138	180	140	183

ROCK BIT EXTRA

EXTRA-FELSBOHRSPITZE






SCHLÜSSEL	50	50	70	70
MODEL VORTEX	V1 - V2 - V3 - V4 - V5	V1 - V2 - V3 - V4 - V5	V6 - V7 - V8 - V9	V6 - V7 - V8 - V9
A (mm)	1000	1000	1000	1000
B (mm)	800	1000	800	1000
C (mm)	600	600	600	600
Kg	142	144	188	191

LOG SPLITTER CONICAL BIT

KONUS ZUM AUFBRECHEN VON WURZELSTÖCKEN

› Ideal zum zerteilen von baumstämmen





⌀ SCHLÜSSEL	50	70
MODEL VORTEX	V1 - V2 - V3 - V4 - V5	V6 - V7 - V8 - V9
A (mm)	550	775
B (mm)	170	220
C (mm)	305	390
Kg	23	48


Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen


HOME

STUMP GRINDER BIT

FORET BROYEUR DE SOUCHES

› Konus zum aufbrechen von wurzelstöcken






⌀ SCHLÜSSEL	50	70
MODEL VORTEX	V1 - V2 - V3 - V4 - V5	V6 - V7 - V8 - V9
A (mm)	330	330
B (mm)	670	700
Kg	29	33

BIT EXTENSIONS WITH SPIRAL

VERLÄNGERUNGEN MIT SPIRALE FÜR SPITZEN

Geeignet zur Erhöhung der Arbeitstiefe während des Bohrvorgangs





SCHLÜSSEL ⌀50 (A) 1000mm									
B (mm)	100	150	200	250	300	350	400	500	600
Kg	22	25	27	28	30	35	37	50	55

SCHLÜSSEL ⌀70 (A) 1000mm									
B (mm)	100	150	200	250	300	350	400	500	600
Kg	/	30	32	33	35	40	42	55	60

SCHLÜSSEL ⌀50 (A) 2000mm									
B (mm)	100	150	200	250	300	350	400	500	600
Kg	40	46	50	53	57	66	70	97	107

SCHLÜSSEL ⌀70 (A) 2000mm									
B (mm)	100	150	200	250	300	350	400	500	600
Kg	/	51	55	58	62	71	75	102	112

Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen


HOME

BIT SHAFT EXTENSIONS

VERLÄNGERUNGEN OHNE SPIRALE FÜR SPITZEN

› Durch die verlängerung kann der bohrer tiefer gebohrt werden





SCHLÜSSEL	50	70
A (mm)	1000	1000
Kg	20	25


SCHLÜSSEL	50	70
A (mm)	1500	1500
Kg	28	33

SCHLÜSSEL	50	70
A (mm)	2000	2000
Kg	36	42

AUGER BIT ADAPTER

ADAPTER FÜR BOHRSPITZEN






⌀ SCHLÜSSEL	50	50	70
A (mm)	50	65	65
Kg	5	6	9

CUBIC ADAPTER FOR AUGER BIT

KUBISCHER ADAPTER FÜR BOHRSPITZEN






⌀ SCHLÜSSEL	70
A (mm)	50
Kg	13


Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

HOME

ANCHOR ADAPTER

ADAPTER FÜR ANKER





SCHLÜSSEL	50	70
A (mm)	50	65
Kg	8	11







Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

sheetPile Fix



VIBRO-SPUNDWANDRAMME

GEEIGNET ZUM RAMMEN UND HERAUSZIEHEN VON SPUNDWÄNDE IN VERSCHIEDENE BODENARTEN

ADVANCED VERSION REV 2



sheet PileFix
MALAGUTI

sheetPileFix

STRONG

VIBRO-SPUNDWANDRAMME





SHEET PILEFIX	W2 K4 STRONG	W2 K6 STRONG
A (mm)	1210	1210
B (mm)	1360	1360
C (mm)	780	780
D (mm)	240	240
E (mm)	940	940
F (mm)	36	36
Gewicht (Kg)	1460	1480
Motor (CC)	63	63
Öldurchsatz (L/Min)	145	145
Druck (BAR)	200/300	200/300
Vibrationsfrequenz (RPM)	2.300	2.300
Zentrifugalkraft (Kn)	250	360
Kilogrammmeter (KGMT)	4,3	6,2
Hertz	38	38

	Model	Kg.
1	2-HOSES VALVE KIT - W2 K4 K6	50
2	PUSHBUTTON	/
3	SINGLE PIN MACHINE ATTACHMENT - W2 K4 K6	/
4	ATTACHMENT SETUP - W2 K4 K6	55
5	MECHANICAL ROTATION - W2 K4 K6	57
6	ADAPTER FOR 90° CLAMP	95

1


2


3


4


5


6


Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen
I dati espressi sono da considerarsi indicativi e sono da confrontare con la portata della macchina operatrice sulla quale viene utilizzato l'attrezzatura


HOME

sheetPileFix

TILT

VIBRO-SPUNDWANDRAMME MIT KIPPFUNKTION





SHEET PILEFIX	W2 K4 TILT	W2 K6 TILT
A (mm)	1460	1460
B (mm)	1260	1260
C (mm)	790	790
D (mm)	800	800
E (mm)	1030	1030
F (mm)	36	36
G (mm)	240	240
Gewicht (Kg)	1660	1680
Motor (CC)	63	63
Öldurchsatz (L/Min)	145	145
Druck (BAR)	200/300	200/300
Vibrationsfrequenz (RPM)	2.300	2.302
Zentrifugalkraft (Kn)	250	360
Kilogrammmeter (KGMT)	4,3	6,2
Hertz	38	38











	Model	Kg.
1	2-HOSES VALVE KIT - W2 K4 K6	50
2	PUSHBUTTON	/
3	SINGLE PIN MACHINE ATTACHMENT - W2 K4 K6	/
4	ATTACHMENT SETUP - W2 K4 K6	55
5	MECHANICAL ROTATION - W2 K4 K6	57

Diese Maschine benötigt eine Hydraulikversorgung mit 3 doppelwirkenden Steuergeräten+ Leckölleitung oder 2 doppelwirkenden Steuergeräten mit Magnetventil + Leckölleitung

Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit des Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen
I dati espressi sono da considerarsi indicativi e sono da confrontare con la portata della macchina operatrice sulla quale viene utilizzato l'attrezzatura

Advanced REV 2 - 15/09/2026

ALLGEMEINE VERKAUFSINFORMATIONEN

DIE VORLIEGENDEN ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN SIND VERBINDLICH UND BESTANDTEIL DER ZWISCHEN DEM VERKÄUFER UND DEM KÄUFER GESCHLOSSENEN VERTRÄGE ÜBER DIE LIEFERUNG DER PRODUKTE DES VERKÄUFERS (DIE „PRODUKTE“).
DIE VERKAUFSBEDINGUNGEN GELTEN FÜR ALLE ZWISCHEN DEM VERKÄUFER UND DEM KÄUFER ABGESCHLOSSENEN TRANSAKTIONEN, OHNE DASS BEI JEDEM EINZELNEN GESCHÄFT AUSDRÜCKLICH AUF SIE BEZUG GENOMMEN ODER EINE GESONDERTE VEREINBARUNG HIERÜBER GETROFFEN WERDEN MUSS. ABWEICHENDE BEDINGUNGEN ODER BESTIMMUNGEN GELTEN NUR, WENN SIE VOM VERKÄUFER SCHRIFTLICH BESTÄTIGT WURDEN.
DER VERKÄUFER BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN ZU ÄNDERN, ZU ERGÄNZEN ODER ANZUPASSEN, INDEM ER DIE ENTSPRECHENDEN ÄNDERUNGEN DEN ANGEBOTEN ODER SONSTIGEN SCHRIFTLICHEN MITTEILUNGEN AN DEN KÄUFER BEIFÜGT.

ANGEBOTE UND BESTELLUNGEN

Die Angebote des Verkäufers sind nicht verbindlich, insbesondere hinsichtlich Menge, Preisen und Lieferfristen.
Die vom Käufer erteilten Bestellungen gelten erst dann als angenommen, wenn sie vom Verkäufer schriftlich bestätigt wurden. Der Käufer ist berechtigt, die Bestellung innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der Auftragsbestätigung zu ändern und/oder zu stornieren, wie ausdrücklich in der Auftragsbestätigung angegeben.
Mündlich oder telefonisch erteilte Bestellungen und/oder Bestelländerungen müssen vom Käufer schriftlich bestätigt werden.
Andernfalls übernimmt der Verkäufer keine Haftung für etwaige Fehler oder mögliche Missverständnisse.

PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Sofern in der Auftragsbestätigung des Verkäufers nichts anderes angegeben ist, gelten für die Produkte und Ersatzteile die Preise gemäß der zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung gültigen Preisliste des Verkäufers. Die Produktpreise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer, die bei Lieferung oder gemäß den auf der Rechnung angegebenen Zahlungsbedingungen zu entrichten ist.
Steuern, Abgaben, Versandkosten, Versicherung und Kundendienst sind nicht in den Preisen enthalten, sofern sie nicht gesondert ausgewiesen werden.
Bei verspäteter oder ausbleibender Zahlung innerhalb der vereinbarten Fristen ist der Verkäufer berechtigt, Verzugszinsen zu berechnen, unbeschadet des Anspruchs auf Ersatz weiterer entstandener Schäden. Darüber hinaus ist der Verkäufer berechtigt, weitere Lieferungen auszusetzen und/oder zu stornieren sowie die sofortige Zahlung aller fälligen Beträge zu verlangen. Die Parteien vereinbaren bereits jetzt, dass der Käufer im Falle von Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag aus keinem Grund berechtigt ist, Zahlungen für bereits ausgeführte Bestellungen zu verzögern und/oder auszusetzen.
Sollten sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Käufers nachträglich verändern, ist der Verkäufer berechtigt, die sofortige Zahlung unter Wegfall gewährter Zahlungsfristen zu verlangen sowie die Zahlungsbedingungen zu ändern, einschließlich der Forderung nach vollständiger oder teilweiser Vorauszahlung vor dem Versand.
In jedem Fall ist der Käufer nicht berechtigt, Aufrechnungen, Einbehalte oder Kürzungen des Preises und/oder sonstiger dem Verkäufer aus irgendeinem Rechtsgrund geschuldeter Beträge vorzunehmen, sofern keine schriftliche Zustimmung des Verkäufers vorliegt.

LIEFERBEDINGUNGEN

Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, ist jeder angegebene Liefertermin für den Verkäufer unverbindlich. Soweit zwischen den Parteien nichts anderes vereinbart wurde, gilt als voraussichtlicher Liefertermin der in der Auftragsbestätigung angegebene Termin.
Die Lieferfristen und Liefermodalitäten für die Produkte und/oder Ersatzteile entsprechen den vom Verkäufer in der Auftragsbestätigung angegebenen Bedingungen.
Der Verkäufer haftet nicht für Verzögerungen, die durch Zufall, höhere Gewalt, Handlungen Dritter oder öffentlicher Behörden oder durch Umstände verursacht werden, die dem Käufer zuzurechnen sind, gemäß den ausdrücklichen Bestimmungen des Art. 1341 des italienischen Zivilgesetzbuches.
Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, Rücksendungen von Produkten anzunehmen, es sei denn, dies wurde ausdrücklich schriftlich vereinbart. Sämtliche hierbei entstehenden Kosten trägt der Käufer.

GARANTIEBEDINGUNGEN

a) Der Verkäufer gewährleistet, dass die Produkte und/oder Ersatzteile frei von Mängeln und Fehlern sind und den in den technischen Produkthandbüchern sowie in der dem Käufer zur Verfügung gestellten Dokumentation angegebenen technischen Spezifikationen entsprechen.
b) Die Garantie gilt für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Zeitpunkt, an dem das Produkt und/oder die Ersatzteile und/oder Teile des Produkts das Betriebsgelände des Verkäufers verlassen.
c) Der Verkäufer haftet, auch gegenüber Dritten, nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße oder von den Angaben in den Bedienungs- und Wartungshandbüchern abweichende Verwendung der Produkte und/oder Ersatzteile sowie durch deren Verwendung durch nicht qualifiziertes Personal entstehen.
d) Jegliche Manipulation des Produkts und/oder der Ersatzteile sowie Wartungs- und/oder Reparaturarbeiten oder der Austausch von Teilen, die nicht zuvor schriftlich vom Verkäufer genehmigt wurden, führen zum Erlöschen der Garantie.
e) Der Käufer ist verpflichtet, bei Übernahme der Produkte und/oder Ersatzteile deren Verpackung, Menge sowie die Übereinstimmung der Produkte mit den Angaben in der Auftragsbestätigung zu überprüfen und etwaige Abweichungen auf dem Lieferschein zu vermerken.
f) Jeder Mangel oder jede Nichtkonformität der Produkte und/oder Ersatzteile ist dem Verkäufer innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt schriftlich mitzuteilen. Der Mitteilung sind zwingend ein ausführlicher Bericht, eine Fotodokumentation der beanstandeten Mängel sowie eine Kopie des Lieferscheins mit den bereits darauf vermerkten Beanstandungen beizufügen.
g) Die vom Verkäufer zur Verfügung gestellten Kataloge, Preislisten und Werbematerialien, die Abbildungen und unverbindliche Beschreibungen der Produkte enthalten, können nicht als Nachweis für eine Nichtkonformität des Produkts herangezogen werden.
h) Nachdem festgestellt wurde, dass das als mangelhaft gemeldete Produkt unter die Garantiebedingungen fällt, liegt es im Ermessen der Malaguti S.r.l., über die Art der erforderlichen Maßnahme zu entscheiden, wobei eine schnellstmögliche Behebung des Problems gewährleistet wird.
i) Sämtliche Produkte und/oder Ersatzteile, auch Ersatzlieferungen oder Waren, die bereits vor der Überprüfung des tatsächlichen Garantieanspruchs versandt werden, werden mit einem Verkaufs-Lieferschein versendet und dem Käufer in Rechnung gestellt. Ergibt die anschließende Prüfung, dass der Austausch unter die Garantiebedingungen fällt, stellt der Verkäufer eine entsprechende Gutschrift aus.
l) Diese Garantiebedingungen decken weder direkte noch indirekte Schäden des Kunden oder Dritter, entgangenen Gewinn, zufällige Schäden, geschäftliche Schäden, Verzögerungen bei der Ausführung von Arbeiten, Imageschäden noch sonstige dem Käufer entstehende Kosten oder interne Verwaltungskosten ab. Ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt sind Reisekosten im Zusammenhang mit der Zusendung von Produkten und/oder Ersatzteilen.

m) Der Verkäufer behält sich das Recht vor, dem Käufer für den Zeitraum, der für etwaige Prüfungen und Reparaturen erforderlich ist, ein Ersatzprodukt und/oder Ersatzteil zur Verfügung zu stellen.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Außer in Fällen einer berechtigten Beanstandung stehen dem Käufer keine weiteren Rechte oder Rechtsbehelfe zu. Insbesondere haftet der Verkäufer nicht für Entschädigungsansprüche aufgrund von Vertragsverletzungen oder Nichterfüllung sowie für direkte Schäden oder entgangenen Gewinn, die dem Käufer infolge der Nutzung, der Nichtnutzung oder des Einbaus der Produkte in andere Produkte entstehen, ausgenommen die im vorstehenden Abschnitt genannten Garantiefälle sowie Fälle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers.
Der Verkäufer wird alle zumutbaren Maßnahmen ergreifen, um die Produkte innerhalb der gegebenenfalls vereinbarten Frist zu liefern. In keinem Fall haftet er jedoch für direkte oder indirekte Schäden, die durch eine verspätete Vertragserfüllung oder eine verspätete Lieferung der Produkte entstehen.
Der Katalog, die Preisliste oder sonstige Werbematerialien des Verkäufers dienen ausschließlich als unverbindliche Angaben über die Art der Produkte und deren Preise. Die darin enthaltenen Angaben sind für den Verkäufer nicht bindend. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Fehler oder Auslassungen in seinen Preislisten oder Werbematerialien.

GEISTIGES EIGENTUM DER MALAGUTI S.R.L.

Der Kunde erkennt ausdrücklich an, dass die auf den Waren angebrachten Marken, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen ausschließliches Eigentum der Malaguti S.r.l. sind und in keiner Weise verändert, modifiziert, entfernt oder gelöscht werden dürfen.
Der Kunde erhält ein beschränktes Recht zur Nutzung der Marken, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen sowie sämtlicher weiterer gewerblicher Schutzrechte oder des in den Waren enthaltenen technischen und kommerziellen Know-hows, die im ausschließlichen Eigentum der Malaguti S.r.l. verbleiben, ausschließlich und allein zum Zweck des Weiterverkaufs der Waren an die Öffentlichkeit.
Jede andere Nutzung des geistigen Eigentums der Malaguti S.r.l. durch den Kunden, sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich von Malaguti S.r.l. genehmigt wurde, gilt als Verletzung der vorgenannten ausschließlichen Rechte der Malaguti S.r.l., auch im Hinblick auf die vertragliche Haftung, und wird entsprechend verfolgt.
Dokumente, Zeichnungen, Daten und Informationen, die dem Kunden übergeben werden, unabhängig davon, ob sie in Papierform oder auf elektronischem Datenträger vorliegen, bleiben ausschließliches Eigentum der Malaguti S.r.l. Sie dienen der besseren Darstellung des Produkts und enthalten unverbindliche Angaben zu dessen Leistungsmerkmalen.
Der Kunde verpflichtet sich, diese weder zu vervielfältigen noch an Dritte weiterzugeben und zudem geeignete Maßnahmen gegenüber seinem eigenen Personal zu ergreifen, um deren Schutz zu gewährleisten.

VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

a) Die personenbezogenen Daten des Käufers werden gemäß den Bestimmungen des italienischen Datenschutzrechts, insbesondere gemäß der DSGVO und dem Gesetzesdekret Nr. 101/2018 in der jeweils geltenden Fassung, verarbeitet.
Der Verkäufer informiert den Käufer darüber, dass der Verkäufer Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist und dass die personenbezogenen Daten des Käufers ausschließlich zum Zweck der Durchführung dieser Vereinbarung erhoben und verarbeitet werden.
b) Die auf Grundlage dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen verarbeiteten Daten und Informationen dürfen in keiner Weise an Dritte weitergegeben werden, sofern dies nicht ausdrücklich schriftlich vom Verkäufer genehmigt wurde. Hiervon ausgenommen sind gesetzliche Verpflichtungen zur Vorlage von Dokumenten, die personenbezogene Daten enthalten, gegenüber öffentlichen Behörden.
c) Jede Partei verpflichtet sich, die jeweils andere Partei unverzüglich über jede ihr bekannt gewordene Verletzung von Markenrechten sowie über sonstige von Dritten begangene unlautere Wettbewerbshandlungen zu informieren, damit die von der Rechtsverletzung betroffene Partei die zum Schutz ihrer Rechte im gemeinsamen Interesse erforderlichen oder zweckmäßigen Maßnahmen ergreifen kann.

ANWENDBARES RECHT

a) Ist der Käufer eine juristische oder natürliche Person italienischen Rechts, unterliegen diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen sowie sämtliche zwischen dem Käufer und dem Verkäufer geschlossenen Verträge dem italienischen Recht.
b) Ist der Käufer hingegen eine juristische oder natürliche Person anderer als italienischer Staatsangehörigkeit, unterliegen diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen sowie sämtliche zwischen dem Käufer und dem Verkäufer geschlossenen Verträge dem Wiener Übereinkommen von 1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf.

GERICHTSSTAND

a) Alle Streitigkeiten, die sich aus diesem Vertrag ergeben, unterliegen ausschließlich der Zuständigkeit des Gerichts von Forlì.
Zwischen den Parteien wird vereinbart, dass ausschließlich der Verkäufer nach eigenem Ermessen berechtigt ist, auf die im vorstehenden Absatz a) festgelegte ausschließliche Zuständigkeit zu verzichten und den Käufer an dessen Sitz bzw. Wohnsitz oder vor dem dort zuständigen Gericht zu verklagen.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

a) Die vollständige oder teilweise Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
b) Jede Änderung oder Ergänzung dieses Vertrages bedarf der Schriftform und muss von den Parteien ordnungsgemäß unterzeichnet werden.
c) Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen sind in italienischer und englischer Sprache abgefasst. Sollten Auslegungszweifel auftreten, ist die italienische Fassung maßgebend.

CANGEO
by Malaguti

www.cangeogroup.com

Vertriebsbüro

+39 0547 1932186
commerciale2@malagutisrl.com

Piazza Plauto, 40 - 47027 Sarsina (FC) Italy

www.malagutisrl.com

I dati espressi sono da considerarsi indicativi e sono da confrontare con la portata della macchina operatrice sulla quale viene utilizzata l'attrezzatura